

武汉疏通管道高压清洗机

产品名称	武汉疏通管道高压清洗机
公司名称	武汉艾诗易清洁系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区金银湖街道环湖中路88号9-1-2007 (注册地址)
联系电话	027-83774977 13871202422

产品详情

技术参数

	XW25/15B	XW27/15B/BE	XW35/21 B
型号规格			
最大压力 (巴)	0—250	0—270	0—350
最大流量 (升/小时)	900	900	1260
驱动	本田GX 390汽油发动机		
功率 (千瓦)	13	13	22
最大进水温度 (摄氏度)	60		
转速 (转/分钟)	3400	3400	3400
重量 (公斤)	70	80	170
尺寸 (长宽高 毫米)	1000*538*600	938*660*680 7350	1130*780*810 15000&19000

设备附件

枪柄	自动扳机
高压软管	10米
枪杆	1.2米
多功能喷嘴	0° /15° /高低压转换
旋转喷头	选配

技术说明：

- 1、高精度曲轴泵。
- 2、高密度进水过滤系统。
- 3、线控怠速装置。
- 4、三陶瓷柱塞和黄铜泵头。
- 5、重载轮胎和加固钢结构。
- 6、调压系统。
- 7、本田发动机。
- 8、大油箱设计。

技术描述：

具有优异性能的高驱动性自驱机型，装备本田GX390和GX690汽油发动机，杰出的稳定性和计极佳的表现力，保力配合900-1260升/每小时的水流量，能够在恶劣的操作环境下非常有效的去除顽垢。使用环境无需电源，适，装修，工业厂房及野外作业的工程机械和运输车辆的清洁和维护。钢管框架及行走轮胎设计，使其拥有相当移动。27/15 B/BE 35/21BE 型设备，配备怠速线控装置，当设备停枪时，线控装置可将发动机的高转速转变为低损耗。搭载风冷式，带有牵引启动（可选电启动-BE版本）的4冲程本田汽油发动机，配备油量过低引擎自动