

## 厨房污水处理设备(图)

产品名称	厨房污水处理设备(图)
公司名称	济南启正机械工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	jnqzjx@163.com
联系电话	0531-83207086 18806407530

## 产品详情

污水处理设备——HCC回转式鼓风机，简称回转风机。此风机性能卓越低噪音低耗能环保，济南启正机械工业有限公司厂家直销，风机性价比高，现货木箱包装，风机三包一年，终身服务！

回转风机有以下优势：1、耐久性优良，能长时间连续运转。

2、体积小、重量轻，风量大，风机安装简便。

3、主机采用日本横滨主机技术，振动小，低噪音环保震动非常小，不需要另外做地基预制的。

4、风机节能，运转费用低。

5、多种转速，选择余地大，可以根据用户需要加工定做。

6、抗负荷变化，风机风量稳定，在压力变化时，风量随压力变化，而变化很小。

7、风机维护方便，使用HM-N68#号耐磨液压油，风机只要不缺油，就可放心运转。

回转风机用途广泛：居民污水处理鼓风曝气；工业污水搅拌曝气；印刷行业的真空送纸；电镀槽、工业废水的搅拌曝气；塑焊、食品包装吹风的气源供应；燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它。回转风机风量在0.21-10.20m<sup>3</sup>/min，压力0.1-0.5kgf/m<sup>2</sup>。风机主要组成部分有六个，分别是：电机、空气过渡器、风机本体、空气室、底座（兼油箱）、滴油嘴。

回转风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出

。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。

回转风机运转中千万不要缺油，第一次开机前或者闲置一段时间再次使用时请把滤清器取下，滴入大约30毫升的润滑油，手动转动几圈，使润滑油均匀分布于主机内部，方可运转风机。

回转风机使用过程中重要注意事项：回转式鼓风机运转千万不要缺油运转，第一次开机前请把滤清器取下，从这个位置滴入大约30毫升的润滑油，手动转动几圈，使润滑油均匀分布于主机内部，方可运转风机。如果风机停运一段时间再次启动前，也要执行上述操作，以保证风机的正常运行，不被磨损。