AH-LS-L低光强B型障碍灯

产品名称	AH-LS-L低光强B型障碍灯
公司名称	深圳安航科技有限公司
价格	550.00/个
规格参数	安航:安航 AH-LS-L:低光强B型障碍灯 广东:广东
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道象脚塘吉祥花园新村邦泰工业园4楼403
联系电话	86-0755-89589401 18692223114

产品详情

AH-LS/L低光强B型障碍灯

产品应用：

在塔式起重机，风力发电机组，高杆灯，冶金，铁塔（电力，通信，微波等），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁，大型港口机械，大型工程机械，风力发电机等需要对航空器起警示作用的场合。

主要功能及特点：

●光源为LED，采用进口国际先进的长寿命、低功耗、高效率的芯片封装。

●采用低照度、高效率的太阳能电池板，配合太阳能专用蓄电池为电源。

●控制电路采用微功耗的闪光灯专用控制器，降低了控制电路本身的能耗，大幅提高了产品可靠性。

●蓄电池使用先进的电源管理系统，在电池欠压、过压、浮充等方面进行全面保护，有效提高了电池的使用寿命。

●采用常规磷酸铁锂电池，易更换。

●采用PC材料，带防鸟装置，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度。

●外壳采用航空铝合金材料，具有重量轻，耐腐蚀等优点。

● 光电自动控制功能。

●灯具阴雨天连续工作时间7 天以上（可定制）。

● 闪烁型或常亮型可切换。

●可选择配件：安装支架。

●密封材料：防水密封圈。

●阻燃级别：UL94-V0。

产品参数表：

名称	参数
参考标准	ICAO-TypeA低光强障碍灯标准，及FAAL-810标准
产品型号	AH-LS/L
电源电压	DC3.7V/6AH锂电池
工作模式	恒光10cd/闪烁≥32.5cd（特殊频率可定制）
有效光强	10cd /≥32.5cd
光源类型	LED
发光颜色	红色
水平发光角度	360 °
垂直发光角度	≥10 °
光源寿命	≥100,000小时
外形尺寸	Φ 162× 160（mm）
安装尺寸	节圆Φ140均布4孔M6（mm）
光控环境亮度	50Lux
太阳能板参数	3W6V
连续阴雨天工作天数	＞7天
防护等级	IP68
环境温度	-40??C ~ 70??C
工作湿度	10% ~ 95%
产品重量	1kg
抗风能力	80米/秒
材质	主体：铝合金
-	灯罩：PC

安装尺寸图（mm）：

产品生产图:

安装使用方法:

●灯具必须安装在可充分接受到阳光的地方，以确保其可连续工作。

● 将灯具安装在水平安装面上，安装面应平整且有足够的机械强度，采用4颗M10螺丝固定。

●首次使用时，将灯具底部的电池开关打开，长期储存时请将此开关关闭。

●设置所需要的工作方式，底部波动开关，恒光/闪光。

●本灯具有光控功能，当环境照度低于光控照度开关值时灯开始工作。

●由于灯具带有光电开关功能，当环境光照度高的，航空灯不会点亮。测试时，应将航空灯放置于黑暗环境下。

注意事项

●内部含有蓄电池，请定期更换电池，以确保灯具可以正常工作，建议一年更换一次。

●储存超过6个月时，应将产品置于阳光下照射3天给电池充满电。

●顶部防鸟尖比较锋利，谨防被扎伤。