

高速护坡模具设计图 六棱块护坡模具应用

产品名称	高速护坡模具设计图 六棱块护坡模具应用
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	22.00/个
规格参数	品牌:鑫鑫 型号:常规 产地:保定
公司地址	保定市清苑区阎庄乡大吕庄村
联系电话	17325538666 13513327706

产品详情

水库护坡模具厂家创新 六棱块护坡模具产品介绍 保定鑫鑫建材模具厂 吕经理 联系电话/微信 13403121185 qq 614465686

护坡模具具有超强的耐磨性：坯料在模具型腔中塑性变性时，沿型腔表面既流动又滑动，使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦，从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。硬度是影响耐性的主要因素。一般情况下，连锁护坡模具零件的硬度越高，磨损量越小，耐磨性也越好。另外，耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小、分布尤其是密度有关。护坡模具的工作条件大多十分恶劣，使用地点应建筑地域而定，有些常承受较大的冲击负荷，从而导致连锁护坡模具脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断，连锁护坡模具要具有较高的强度和韧性。模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。随着时代的进步,护坡模具生产技术、品种、规格也成倍的增长,现如今,护坡模具已经不止应用于高速、高铁等道路范围,在日常生产中也有应用,如水利、水渠等,但是其主要作用还是用于保护水土流失、绿化等。