

广东好运世界自洁抗裂外墙漆

产品名称	广东好运世界自洁抗裂外墙漆
公司名称	江门市蓬江区好运涂料有限公司
价格	168.00/千克
规格参数	好运漆:HaoYun HY-9000A:6.5/20kg 广东江门:优异的耐候性,耐碱耐水
公司地址	广东省江门市蓬江区
联系电话	18823080890

产品详情

产品描述：

广东好运涂料有限公司生产的好运世界自洁抗裂外墙漆是根据建筑物保护、装饰以及环境要求越来越高的需要而开发的新一代外墙漆产品,精选品质优良的原材料,采用最新技术、科学的自洁配方以及严谨的工艺流程进行生产,是一种高品位超实用的功能型环保外墙漆。该产品具有优异的耐候性,能经受风吹、日晒、雨淋、潮湿、冷热变化等多种自然气候影响,能有效防止霉斑及藻类形成;漆膜细密坚韧,防水抗裂性能优越,抗污易洁、耐紫外线;附着力好、遮盖力强、保护色性佳;施工简单方便,维修重涂容易,单位面积耗量省等优点,本产品是外墙漆的最佳选择。

产品特点:优异的耐候性、耐碱耐水、耐磨防霉、涂刷面积大、抗紫外线、抗污易洁、保色性佳、高遮盖力、防水抗裂。

适用范围:建筑物的外墙。

施工方法:滚涂 刷涂 无气喷涂。

稀释:使用前应搅拌均匀为达到最佳涂刷效果,滚涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于10%(体积比)的清水稀释若使用无气喷涂,可根据实际情况使用不多于5%(体积比)的清水稀释。

重涂时间(以干膜30微米,25-30 计):

表干：30分钟

实干：60分钟

重涂：间隔2小时以上（温度过高或温度略低，应适当延长），但最长在一周内重涂；
如果超过7天没有涂刷面漆，请打磨底漆以保证良好的附着力。

理论漆耗量：理论耗漆量（干膜30 μm计）：

13-16平方米/升/单遍（或11-13平方/公斤/单遍）

实际涂料面积因基材表面的粗糙及干燥程度、施工方法和稀释比例不同，涂布率也有所不同。

配套建议：

建议使用好运超能防霉抗碱水性底漆。

好运漆水性底漆1-2遍。

好运世界自洁抗裂外墙漆（喷涂性）：1-2遍。