

# 河南永春同款瀚墨香手抬式书画装裱机定制包邮

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 河南永春同款瀚墨香手抬式书画装裱机定制包邮                        |
| 公司名称 | 泊头市瀚墨香装裱机械厂                                  |
| 价格   | 2000.00/台                                    |
| 规格参数 | 3DZBJ-1.3:130CM*60CM<br>3DZBJ-1.6:160CM*60CM |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市泊镇刘辛街                               |
| 联系电话 | 0317-8261369 13832700172                     |

## 产品详情

瀚墨香装裱机先进电脑智能控温模板智能控温，三位数字显示，自动语音人工提示，压制时间温度可调，最高温度可以达到260度，到达设置温度自动断电，水平计时时间自动归零，精确掌握时间温度。高密度航空铝加热板达到6.5mm厚，弧形设计，一次冲压成型，后置加粗助力弹簧，轻便省力。链接部分采用全钢轴承，四点轴承设计，机器手感轻，更耐用。瀚墨香装裱机的工作特点装裱速度快、装裱书画平整柔软、不变形、干湿两用、浆糊胶膜都可以裱，不仅可以装裱宣纸字画，还可以装裱十字绣，剪纸，影楼后期的照片，真丝的刺绣，金泊画，织绵画等作品，当然也可以应用于其它行业，实现无跨界使用。

瀚墨香装裱机微电脑自动恒温高能效比，日耗电3-5度，数字显示，高纯度镍镉不锈钢加热机芯，整机框架为精铸不锈钢高韧性，高刚性，高防锈性。连接转动部分采用高性能材质轴承，使操作更加轻便、灵活、省力。书画装裱机工作特点，装裱速度快、装裱书画平整柔软、不变形、干湿两用装裱、镜芯、刺绣、工艺书框等。

### 瀚墨香字画装裱机的保养及注意事项

- 1、装裱机额定电压220V，功率1800瓦。接电前首先查电源电压是否符合要求，并将开关置断开位置，并接入地线后方可开机使用。
- 2、装裱机机体工作后开起加热板，严禁长时间压合，以免影响毛毡海绵的使用寿命。
- 3、书画装裱机中起主导作用的就是加热板，故一定要其保护干净，严禁硬物碰撞，如有脏物或粘上胶膜，用抹布蘸上酒精擦掉即可，在机器通电时也可擦拭。
- 4、毡板表层为一层毛毡，应避免胶膜沾在上面，以免损坏毡面，不使用时，不要自动拿下，更要避免其变形，影响装裱效果和效率。
- 5、常使用时将转动的轴销部位每月加油1-2滴，注意加油不要过量，以免将被裱的画弄脏。

6、机器如长期不用应放置干燥通风处，最好每月通电加热，以防受潮损坏。

## 瀚墨香装裱机的介绍和使用方法

微电脑装裱机仪表集温度继电器，时间继电器接触器于一体，采用PID单片机全新设计的全功能装裱机控制器。

### 测量值PV（红灯）

- 1.显示测量值。
- 2.根据仪表状态显示各类提示符。

### 给定值SV（绿灯）

- 1.显示给定值。
- 2.根据仪表状态显示各类参数。

仪表的使用方法：首先打开开关把开关按到(ON)上，再按SET设定键（下面第一个向右的小三角键）染后再按向上或向下的三角键调温度，使下排的显示为所需要的值，最后再按设定键SET键就设定好了所需要的温度，下面就可以操作使用了。

瀚墨香装裱机的型号及规格：

装裱机3DZBJ-1.3

规格：宽1.3米 无限长

加热板尺寸：130cm\*60cm

加热板厚度：6.5mm

外形尺寸：150cm\*80cm\*40cm

电压：220v

功率：1500w

净重：110kg

日耗电：3-5度

装裱机3DZBJ-1.6

规格：宽1.6米 无限长

加热板尺寸：160cm\*60cm

加热板厚度：6.5mm

外形尺寸：180cm\*80cm\*40cm

电压：220v

功率：1800w

净重：120kg

日耗电：3-5度

沧州瀚墨香装裱机械厂

电话：0317-8261369

传真：0317-8261369

手机：15532865037

邮编：062150

联系人：韩经理

网址：[www.hmxzbj.com](http://www.hmxzbj.com)

地址：河北省沧州市开发区