

托盘式热浸锌电缆桥架批发直销

产品名称	托盘式热浸锌电缆桥架批发直销
公司名称	东莞市文兴钢管桥架有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:东莞文兴 型号:电缆桥架 产地:东莞
公司地址	东莞市寮步镇松溪路123号三和大厦410室
联系电话	0769-82311842 13686002009

产品详情

公司名称：东莞市文兴钢管桥架有限公司联系人：杨立权手机号：18218040495

东莞文兴桥架厂

电缆桥架与用电设备交越时的小距离为0.5m，安全距离应该大于这个数。电缆桥架由室外进入建筑物内时的坡度应该大于等于1/100。在平行图上绘出桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标，安装的时候严格找到这些点并重点关注关键点的施工。两组电缆桥架在同一高度平行敷设时的间距应大于等于0.6米。 电缆桥架安装一般应掌握以下原则：应远离高压或高温气体(液体)的管道和设备。远离腐蚀性气(液)体管道。桥架与各种管道和设备的净距应符合表3要求。在工艺管廊架上，应尽可能把桥架安装在工艺管道的侧面，便于敷设电缆和检修的部位。不锈钢电缆桥架与墙、顶的净距，应根据桥架内电缆的大小、多少而定，应保证有操作空间。吊顶内宜不小于150mm。水平相邻桥架净距宜不小于50mm。几组电缆桥架(多层)在同一高度平行安装时，相互之间净距宜大于600mm。多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求。在有坡度的场所安装桥架，桥架坡度宜与建筑物一致。 防火电缆桥架，表面有磨砂感，一般运用在消防设备配电线路中，包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机和火灾自动报警系统，除火灾自动报警系统外其他配电线路可采用耐火电缆，而无需采用防火桥架。防火桥架在地下车库中要求耐火时间大于1h。要求桥架防火的区段，可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构，并在桥架表面涂刷符合CECS 24: 90《钢结构防火涂料应用技术规范》的防火涂层，其整体耐火性应符合国家有关规范、标准的要求。优良特性赢得了客户信赖，逐步取代了老旧桥架。

东莞文兴桥架厂