

# 代尔塔安全帽DIAMONDV(102018)

产品名称	代尔塔安全帽DIAMONDV(102018)
公司名称	迈瑞特工业品（苏州）有限公司
价格	42.00/顶
规格参数	型号:102018 尺码:GB2811 材质:ABS
公司地址	常熟市黄山路199号E3幢101
联系电话	0512-52000666

## 产品详情

型号	102018	尺码	GB2811
材质	ABS	帽衬类型	高级织物8点式内衬

迈瑞特工业品（苏州）有限公司

merit industrial production (su zhou)co.,ltd

地址：江苏省常熟市东南经济开发区黄山路199号e3

电话：13390829577 0512—52903111-803

传真：0512—51539639

网址：www.merit.net.cn

代尔塔安全帽防护标准

工业用安全帽

工业用安全帽主要用于保护使用者免受高空坠落物体产生的冲击及因此造成的头部损伤。

工业用防撞击安全帽

工业用防撞击安全帽用于保护使用者以避免硬物等击中头部产生的伤害。不用于防止坠落或投掷物体带来的冲击以及移动或悬挂物体带来的影响。

[编辑本段]

## 代尔塔安全帽结构

1 帽壳顶部应加强。可以制成光顶或有筋结构。帽壳制成无

## 代尔塔安全帽

沿，有沿或卷边。 2

塑料帽衬应制成有后箍的结构，能自由调节帽箍大小（分抽拉调节、按钮调节、旋钮调节等）。 3

无后箍帽衬的下颏带制成“y”型，有后箍的，允许制成单根。 4 接触头前额部的帽箍，要透气、吸汗。

5 帽箍周围的衬垫，可以制成条形，或块状，并留有空间使空气流通。 6

安全帽生产厂家必须严格按照gb2811-2007的国家标准进行生产。 7 y类安全帽不允许侧压，因为y类安全帽只是保护由上到下的直线冲击所造成的伤害，不能防护由侧面带来的压力。代尔塔安全帽防护标准

## 工业用安全帽

工业用安全帽主要用于保护使用者免受高空坠落物体产生的冲击及因此造成的头部损伤。

## 工业用防撞击安全帽

工业用防撞击安全帽用于保护使用者以避免硬物等击中头部产生的伤害。不用于防止坠落或投掷物体带来的冲击以及移动或悬挂物体带来的影响。

[编辑本段]

## 代尔塔安全帽结构

1 帽壳顶部应加强。可以制成光顶或有筋结构。帽壳制成无

## 代尔塔安全帽

沿，有沿或卷边。

2 塑料帽衬应制成有后箍的结构，能自由调节帽箍大小（分抽拉调节、按钮调节、旋钮调节等）。

3 无后箍帽衬的下颏带制成“y”型，有后箍的，允许制成单根。

4 接触头前额部的帽箍，要透气、吸汗。

5 帽箍周围的衬垫，可以制成条形，或块状，并留有空间使空气流通。

6 安全帽生产厂家必须严格按照gb2811-2007的国家标准进行生产。

7 y类安全帽不允许侧压，因为y类安全帽只是保护由上到下的直线冲击所造成的伤害，不能防护由侧面带来的压力。