

伺服电机屏蔽控制电缆 | 移动，固定安装使用电缆

产品名称	伺服电机屏蔽控制电缆 移动，固定安装使用电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:2 RVVY:2 上海:2
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

伺服电机屏蔽控制电缆 | 移动，固定安装使用电缆

- 1、可根据客户要求定做彩色线芯或编码线芯。
- 2、采用特种丁腈复合料，减小了电缆外径，降低对安装空间的要求。
- 3、设计使用循环弯曲寿命为500万次-2000万次不等。
- 4、瞬间移动速度：2米-4米/秒。
- 5、具有柔性、移动、耐磨、耐油、耐弯曲、耐折、防紫外线、耐弱酸碱、耐候性等性能。

二、线缆结构：

导体：采用99.9999%退火无氧铜精绞成束的裸铜丝导体。

导体结构：符合DIN VDE0295 6类标准。

芯线绞合：芯线小节距绞合成缆。

绝缘：特殊丁腈复合材料材料绝缘。

屏蔽层：镀锡铜丝高密度编织,屏蔽层覆盖率85%；

包覆：超纤维无纺布绕包。

颜色：依据客户指定。

护套：美国纯正进口丁腈复合材料柔性电缆专用护套。

颜色：黑色或灰色。

三、电气特性：

额定电压：U₀/U 300/300 V /300/450V

测试电压: U 3000V

执行标准：符合德国VDE、GB。

弯曲半径：8.0-7.0 × 电缆外径

温度范围：移动安装：-15 ~ +80

我们将为您免费提供各类样线！

多种规格可以按要求定做，价格优惠，品质保证。

更多型号与规格的电线电缆，欢迎您的来电咨询！