

防震标签,防倾倒标签,防冲击标签,防跌落标签

产品名称	防震标签,防倾倒标签,防冲击标签,防跌落标签
公司名称	深圳市鑫克电子科技有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:TILTXINKE 尺寸:116.94X 116.94mmX72.8MM 规格:73.5MM × 66.5MM × 5.05MM
公司地址	深圳市光明新区白花洞社区第二工业区白花园路 创轩工业园E栋1楼
联系电话	13724222511

产品详情

TILTXINKEPLUS 防倾倒、倾斜显示标签简介： TILTXINKEPLUS 倾倒显示标签

可以很简单地显示出货物有否曾经在运输或仓储中被倾斜、横放或倒置，并时刻监控货物的存放是否合乎存放要求，

由此有效地为你预防及减低货物在运输过程中损坏的风险。 技术参数：

特性： TILTXINKEPLUS 湿度范围 100 ° F~160 ° F (37.7 ° C~71.1 ° C) -40 ° F~140 ° F (-40 ° C~60 ° C)

尺寸 74mm x 60mm x 5mm 116mm x 116mm x 5.5mm 激活角度 水平倾斜80 °
30 ° , 40 ° , 50 ° , 60 ° , 70 ° , 80 ° , 180 °

监测范围 360 ° 内外监控 360 ° 内外监控 感应类型 绿色/银色非磁性不锈钢碟 金色非磁性铜珠
反转指示器 无

粘合剂 5密耳厚黏稠状丙烯酸类粘合剂 5密耳厚黏稠状丙烯酸类粘合剂 保存期限 售出后2年内
售出后2年内

适用范围： TILTXINKEPLUS是承运者之友，通常情况下震动不会使它产生作用，即使是飞机急性起飞的角度也不会引起激活。

单角度倾倒显示标签是那些要求货物在运送过程中必定保持直立且完好如初的最佳的选择，

并时刻监控货物的存放是否合乎存放要求。

TILTXINKEPLUS多角度倾倒显示标签是一种真实的单项3段计录器，

第一记录器的铜珠显示产品向左倾斜的真实角度，第二记录器的铜珠显示向右倾斜的真实角度，

第三记录器的铜珠则标明这个货物完全颠倒过。此多角度倾斜显示标签的3个记录器共同监视控制全程运输，

铜珠移动后不会自行回到原位，是一种不可改变的全方位的倾斜监控标识。

因此以上两款防倾斜显示标签多数被应用于大型精密部件、冷藏设备、大型电脑系统、头重脚轻的设备、

网络信息系统、电子通讯设备、UPS、电视、电梯配件、医疗设备、

大型玻璃制品等在运输中对存放位置及放置方向有严格要求的货品。如控制和监视重机械、

大型电脑设备、电路板、大型电池、液压机和其他产品主机的运输。 如何选择：
选择倾斜显示标签产品时，

偏好与成本是考虑要点。根据您的产品特性及重点保护所要求的倾斜角度选用单角度倾斜显示标签或多角度倾斜显示标签。

使用方法：单角度倾斜显示标签、多角度倾斜显示标签均贴在装有易倾斜产品的外箱上；
用一张警示贴纸或在提单上注明，

所有运输货物都贴有该监视标签；

正面向上拿好拿稳后撕开后面的离型标签纸后（即已打开保险并激活防倾斜、

倾斜显示监测标识）贴放于产品或包装产品正确位置激活。 包装：倾斜指示器以纸盒作外包装，

单角度为100pcs/盒为最小单位，再将10盒即1000PCS装为一箱；多角度倾斜指示标签50pcs/盒为最小单位

，
再将9盒即450PCS装为一箱。箱外贴有单角度倾斜显示标签或多角度倾斜显示标签标志，明确指示产品类型。

要想使TILTXINKEPLUS倾斜显示标签充分发挥作用，关键在于实施由辅助工具组成的一整套工作程序。
配套标签、

提醒贴纸和警示带等非常醒目地粘贴在倾斜显示标签的旁边，警告操作者货品处于被监控状态，

并告知收货人在发生违规操作后如何处置。 综合使用这些辅助工具，

可以提升货物运送和装卸过程中的工作质量以及操作人员的责任感。

履行这套损坏预防程序可以从心理上强化正常的操作规程并改变操作者的实际行为，

它贯穿于整条供应链并对违章操作产生高度的视觉震慑。这套程序的
贯彻执行有赖于承运人之间的通力协作：

包括运输、仓储和包装等部门。本公司将为您提供完善的咨询服务和及时的客户支持，

评估您的需求并与您一起探求成功的策略，帮助您制定一整套工作程序并确保它能成功实施

运送：

尽量把防倾指示标签放入原箱内运输，在包装时，保持产品紧密贴合，不至于在运输过程中互相碰撞，

并尽量避免大力抛扔箱子，小心轻放，以避免错误激活。 存储：

- 请在常温下保存，保存的地方应保持洁净，

以保证背部粘性物具备足够粘性；

- 请勿拆动，保持产品完整；一旦保护纸被揭开，产品随时会被激活； ·

基于产品的特有性质，请小心轻放；

- 请在有效年限内使用：单角度倾倒显示标签为2年，多角度倾倒显示标签为一年。