

# 水利铅丝笼的特性和施工工艺

产品名称	水利铅丝笼的特性和施工工艺
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	博帅:bs-011 规格:2*1*1 产地:安平县
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

铅丝笼山体防护网结构强劲，铅丝笼不易损坏的特性决定了其在山体防护方面具有得天独厚的优势。断裂的石头被具有高延展性的网丝牢牢地固定在斜坡上。此外，铅丝笼双绞合六边形网片还可以预防因山体突加荷载而岩石滑落造成的山体滑坡，也可以减少因石层断裂，石块下降的机械能。

在过去，

悬置于路面之上的危峰峭壁并未做任何保护处理，铅丝笼现在随着路面的拓宽和新道路的修建，这个问题又一次摆在我们面前我们必须拿出一个行之有效的方法，来解决此问题。

铅丝笼山体防护网恰恰能解决此种问题。

铅丝笼铅丝笼

它所特有的高弹性，难分解性，长久防腐蚀性使得其被采用率远远高于其他防护产品。

铅丝笼介绍：

铅丝笼分类：镀锌铅丝笼 包塑铅丝笼 锌铝合金铅丝笼 焊接铅丝笼 编织铅丝笼等。

铅丝笼制作：铅丝笼是选用优质低碳钢丝焊接编织而成，产品美观大方，坚固耐用。

铅丝笼特点：铅丝笼稳定性和柔软性好 防腐性能好 抗冲刷能力强 具有透水性。

铅丝笼规格：

2m x 1m x 1m, 3m x 1m x 1m, 4m x 1m x 1m, 2m x 1m x 0.5m, 4m x 1m x 0.5m，还可按客户要求要求进行生产。表面保护状态有热镀锌,镀锌铝合金,涂PVC等。

用途及安装方案：

落石防护网的安装要取决于斜坡（被防护面）的地理特性以及松动石块的大小。当然，更要考虑到落石防护网顶部及基底的安装环境。因为地表特性的多样化，我们只能介绍适用于一般环境下的铅丝笼的安装即：铅丝笼具有高抗腐蚀能力的双绞合六边形防护网。

顶部的固定：

铅丝笼在顶部，网体必须牢固地固定在土层上，最好是折叠大约0.33M到0.5M的网卷。具体的安装方案要根据不同的自然与地理环境而定。

网面的安装：如有条件的话，在网面安装之前，坡面先进行整平，爆破，以期将松动的石层移掉。单个网片之间必须用绑丝或者连锁扣紧紧连接，在网片衔接安装时，建议将垂直重叠面定为0.33M，水平衔接要根据施工环境而定。此项工作可以依照工程师经验行事。

铅丝笼网面底部的安装：

铅丝笼可有以下几种安装方式：

（1）为了可以方便地移走脱落的石块，网底可以有大约0.33M的松动。

（2）为防止脱落石块脱网，网面可以一直连接到坡面底部。