

四氟板橡胶支座、板式桥梁支座加工、益丰专业制作

产品名称	四氟板橡胶支座、板式桥梁支座加工、益丰专业制作
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

YFKJ-5258

衡水益丰科技有限公司

地址：衡水市人民西路开发区

联系人：付经理

手机：13785855258（微信同号）

一、四氟滑板式橡胶支座简介

四氟乙烯滑板式橡胶支座就是在普通板式橡胶支座的表面粘复一层1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯板,就能制成[橡胶支座](#)

,又称之为：四氟滑板式支座(GJZF4、GYZF4系列)。除具有GYZ系列橡胶支座的所有功能外，聚四氟乙烯板（F4板）与梁底不锈钢板之间的低摩擦系数，使上部构造的水平位移，不受支座本身剪切变形量的限制，能满足一些桥梁的大位移量需要。该板式橡胶支座除具有球冠橡胶支座的功能外，还特别适用大位移量的桥梁。广泛用于本工厂，矿山，机械，电子，机械设备，厨房设备。

二、四氟板式橡胶支座使用范围

a.作活动支座使用：主要用于跨度 30米的大跨度桥梁简支梁连续板桥、多跨连续梁桥。

b.作为滑块使用连续梁顶推、T型梁横移、大型设备滑移。

三、F4橡胶支座示意图

荷载等级分为100KN-10000KN

[四氟滑板支座](#)上粘贴的聚四氟乙烯板材最小厚度应符合表4的规定。 单位：mm

矩形支座 圆形支座

长边范围 厚度 直径范围 (d) 厚度

500 2 500 2

>500 3 >500 3

四、四氟滑板橡胶支座规格

- 1、按交通部JT/T 663-2006公路桥梁板式[橡胶支座](#)规格系列，具体请点击进入。
- 2、特殊规格可由用户提出协商生产。 4、梁底钢板和不锈钢板可配套供应。

GJZF4，GYZF4板式橡胶支座 规格系列详情请点击

GJZF4，GYZF4规格系列支座 主要附件尺寸详情请点击

1 四氟滑板橡胶支座组装示意图见图3。

2 四氟滑板橡胶支座代号矩形为GJZF4。、圆形为GYZF4。表中符号意义如下：

$a \times b$ 或 d 平面尺寸或直径；

R_{ck} -----最大承压力；

S -----形状系数；

t -----支座总厚度；

3 多向支座位移量；

4 单向[支座位移量](#)；

t_e 一橡胶层总厚度；

\tan -----允许转角正切值；

R_{Gk} -----抗滑最小承压力；

t_1 中间橡胶层厚度；

t_0 单层钢板厚度；

t_f 四氟滑板厚度；