

# 长城75W/80商用车手动变速箱油（MTF）

产品名称	长城75W/80商用车手动变速箱油（MTF）
公司名称	重庆市佐成油业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:商用车手动变速箱油（MTF） 品牌:长城 SAE等级:75W/80
公司地址	重庆市九龙坡区云湖路3号光华机电城1-99号
联系电话	023-61201318 15922647071

## 产品详情

型号	商用车手动变速箱油（MTF）	品牌	长城
SAE等级	75W/80	闪点	228（℃）
倾点	-40（℃）		
商用车手动变速箱油（MTF）			

长城牌商用车手动变速箱油（MTF）采用深度精制的高黏度指数矿物型基础油与多种优质添加剂精心调制而成，其优越的产品性能满足各种带有同步装置的设备润滑要求，可用于各类国内外商用车手动变速箱的润滑，并满足多个商用车OEM规格要求。

### 性能特点

优良的燃油经济性，有效延长换油周期，降低运行成本

优良的同步器换挡性能，增加驾乘舒适感

良好的承载能力，防止齿轮擦伤和磨损，有效保护重要部件，延长变速箱寿命

优良的剪切安定性

优良的热安定性和氧化安定性，能减少氧化物的产生

降低污染物排放，有效保护环境

### 技术规格

产品符合以下规格：

api gl-4

eaton s-series

man 341tl

volvo 97305

zf-te-ml-02d

q/sh303 529—2009

### 应用范围

专门适用于带同步器的商用车手动变速箱的润滑，可用于各品牌搭载手动变速箱的商用车车型

### 包装规格

3.5kg/塑桶，16kg/塑桶，170kg/钢桶

### 典型数据

项目	商用车手动变速箱油 ( mtf )		
	75w/80	75w/85	75w/90
sae黏度等级	75w/80	75w/85	75w/90
运动黏度 ( 100 )/mm <sup>2</sup> /s	9.35	12.25	15.38
闪点 ( 开口 )/	228	216	226
倾点/	-40	-37	-40