

防旱 防火 防涝用柴油机高压消防泵2.5寸

产品名称	防旱 防火 防涝用柴油机高压消防泵2.5寸
公司名称	上海嘉诚机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区嘉安公路3333号
联系电话	13671774775

产品详情

技术参数

HS25FP

尺寸

长x宽x高 毫米 590*500*600

自重 千克 73.5

运行数据

直径（吸入管与压力管） 毫米 65

总扬程 米 82

供给量（MX） 升/分钟 666

抽吸高度（MX） 米 8

发动机数据

发动机 HS188FBE

汽缸工作容积 立方厘米 526

发动机功率（DIN ISO 3046） 千瓦 11.1

按照转数 1/分钟 3600

油箱容积（燃料） 升 5.5

燃料消耗 升/小时 1.1

机油容量（润滑油） 升 1.65

品牌

联系人

在线咨询

HANSI翰丝

叶娟

QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775

- 1.动力系统采用德国翰丝（HANSI）原装动力,低噪音,低油耗,高稳定性.发电时不抖动移位。
- 2.手拉盘采用'易启动'设计,阻力小启动快.
- 3.所有用线100%纯铜,用足料,用好料,坚决不偷工减料假一赔十.
- 4.发电量100%足额
- 5.正常使用下质保1年

自吸式离心泵凭借其排污能力强、高效节能、自吸性能好等优点在生产工程中的应用也越来越广泛。不仅可适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。对大多数中小型选煤厂来说，配套的水泵电机一般均为低压小容量电机。这种水泵采用变频装置极为方便，只要把低压配电屏上的接触器或其它开关与电动机的连线断开，串接上预置好的变频器即可，技术上较为可靠，投资回收期也较短。自吸泵的工作原理是：水泵启动前先在泵壳内灌满水（或泵壳内自身存有水）。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳，这时入口形成真空，使进水逆止门打开，吸入管内的空气进入泵内，并经叶轮槽道到达外缘。

同西方泵业相比，中国泵业的设计能力、技术创新能力尚存在很大差距。目前大多数中国泵企业的设计能力只能满足国内市场。引进的先进技术也很少再做创新。当海外客户参观中国重工业项目的时候，比如造纸、石化等，发现很多项目的泵产品只是在西方的设计原型基础上按公称制和DIN标准做了改变。这样的结果是泵业企业很难把产品出口到西方市场。

我公司专业生产翰丝发电机翰丝水泵2寸3寸4寸6寸青水泵排污泵消防泵泥浆泵离心泵销售电话13671774775汽油机自吸水泵,又称抽水机)性能特点：,采用先进的翰丝发动机,确保燃烧有效,燃烧经济性好,噪声和振动小,重量轻,体积小。 ,采用全新铝合金自吸泵体,铸铁叶轮,涡轮盖,大大提高了水泵的耐久性。 ,采用国际标准的PF螺纹,通用性强,可以配置不同型号的水管。 ,全框架保护,保证了水泵在最恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能。 ,流量大,扬程高,性能稳定、外形美观,适用范围广,易维修。