

耐高温硅酸铝厂家，防火硅酸铝厂家，隔热硅酸铝厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 耐高温硅酸铝厂家，防火硅酸铝厂家，隔热硅酸铝厂家 |
| 公司名称 | 廊坊富美达保温工程有限公司 |
| 价格 | 200.00/立方 |
| 规格参数 | 规格:3600*630 |
| 公司地址 | 大城县十王堂村 |
| 联系电话 | 86-0316-5738883 15128437948 |

产品详情

硅酸铝针刺毯

品种类别 标准型硅酸铝针刺毯 高纯型硅酸铝针刺毯 高铝型硅酸铝针刺毯

含锆型硅酸铝针刺毯<生产工艺 采用先进的CWCN设备,双面针刺毯流水线,其设备与生产工艺均处在领先水平。各种硅酸铝纤维针刺毯，采用不同材质的原料（如焦宝石、SiO₂、Al₂O₃、锆英砂等混配)所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀，表面平整，具有优良的抗拉强度，因硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂，所以大大提高了耐热程度。应用 电力锅炉、气轮机及核电隔热。 化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬 高温管道，异型管道、工业窑炉壁衬。焊接件消除应力的隔热。异型金属铸件消除应力的隔热。窑炉炉门的顶盖隔热。

| 工作温度 () | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 颜色 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 |
| 密度 (kg/m ³) | 96-128 | 96-128 | 128-160 | 128-160 |
| 线收缩 (%) (保温24小时), 密度(128kg/m ³) | -3(1000) | -3(1100) | -3(1200) | -3(1350) |
| 导热系数 (W/m.k) | 0.09 (400 ° C) | 0.09 (400 ° C) | 0.12 (600 ° C) | 0.12 (800 ° C) |
| 体积密度 (128kg/m ³) | 0.16 (800 ° C) | 0.16 (800 ° C) | 0.20 (1000 ° C) | 0.20 (1000 ° C) |
| 抗拉强度 (MPa) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 化学组 | Al ₂ O ₃ | 46 | 47-49 | 52-55 |
| | | | | 39-40 |

| | | | | | |
|----------|---|-------|-----|-----|-------|
| 成 (%) | Al ₂ O ₃ +SiO ₂ | 97 | 99 | 99 | - |
| | Al ₂ O ₃ +SiO ₂ +ZrO ₂ | - | - | - | 99 |
| | ZrO ₂ | - | - | - | 15-17 |
| | Fe ₂ O ₃ | < 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | Na ₂ +K ₂ O | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |