

40吨小型地磅尺寸为2.5米乘以7米

产品名称	40吨小型地磅尺寸为2.5米乘以7米
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

40吨小型地磅尺寸为2.5米乘以7米40吨小型地磅尺寸为2.5米乘以7米

目前市场地磅报价比较乱，少则相差几百，多则相差几千，外行人不明就里，地磅不是越便宜越好，当然也不是越贵就代表品质越好。

关键是要在选型时多比较，认清资质，不是离的越近售后服务就越好，很多客户认为，找离自己近的供应商，以后售后服务放心，其实不然，离的近的未必是厂家，如果找到供应商，一是产品质量是问题，二是售后服务问题他们的技术水平未必能解决，最终还是要联系生产厂家来解决，一来二去，售后很烦恼。现在很多厂家都设立售后服务网络，基本上可以保证售后及时。有很多问题电话中我们就可以协助解决，大大提高了维修及时率。买地磅就找蚌埠三合电子科技有限公司。电话：0552-3073177-801
移动电话：18895606220

地磅结构特性：

U型钢地磅，从科学角度，U型梁结构地磅，承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。U型梁结构焊接均采用满焊，更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力，去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。

地磅数字式传感器特点：

数字式传感器解决传输信号弱问题，而数字式传感器的输出信号均在3-4V左右，其抗干扰能力远大于模拟信号数百倍。数字传感器具有极强的防水，防潮，防腐能力，防护等级IP68。适用于各种恶劣的工作环境。

数字传感器具有防雷击设计，在多雷区域安装时特别重要。

解决偏载温度影响问题：

数字式电子汽车衡能自动补偿和调整因偏载和温度变化产生的影响。一致性，互换性好，多只传感器并联组秤后，可用软件方法实现线性修正及性能补偿，减少系统误差，简化了秤体的现场安装调试，标定，调整。

地磅规格参数：

宽度系列：3m 3.2m 3.4m

长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

以上尺寸可选，特殊要求可定制！

地磅基础方式及优、缺点：

根据做出的效果，分为浅基坑/无基坑。

浅基坑：即地磅安装在地下，安装好后地磅与地面齐平。

优点：占地少，不需要做斜坡。这种方式适合场地比较小，地势较高的情况。

劣势：如果附近地势低容易受雨水影响，另一方面安装在地下不利用保养及售后维修。

无基坑：即地磅安装在地平面上，地磅高出地面，需要做两边斜坡，方便上、下车。

优点：基础做法比较简单，方便维修，安装在地面上，有利于磅体通风，延长磅体寿命。高于地面有利于排水。

劣势：需要做两边斜坡，用于上下车，占地比较大。

标准配制：

磅体1套，尺寸可定做

数字传感器4~12只

数字显示仪表1台，内置打印机

数字防水接线盒1只

附件1套

大型地磅生产厂家，每一台地磅从上线开始，经过严格的质量管控，层层把关，力求每一道工序的零缺陷！把合格的产品交付客户使用。每年不定期的售后维护，免费保养，合理的价格定位，尽显生产厂家出厂价格优势！

售前耐心指导选型，提供详细产品资料

售中专业及时的技术指导，基础图纸，结构参数。销售合同

售后健全的售后服务体系，定期回访，专业技术顾问，24小时响应。

一流的地磅质量+极具竞争力的产品报价+及时有效的售后服务=您不二选择。

地磅产品品质是参差不齐，莫为省了一点小钱，而忽视了售后服务，为您算笔账，如果您找的是不可信赖的经销商，可能一两年，甚至几个月就找不到他们，那么找别的厂家维修时，可谓天下没有免费的午餐，换一个传感器价格近两千，一个仪表两千多，地磅有四到八个甚至十个传感器，如果他们提供的再是模拟式的传感器，那更换时最少要换一组，这是多大的一笔费用。

建议您选型时要认清资质，最好实地考察，麻烦一小会，放心好几年！

40吨小型地磅尺寸为2.5米乘以7米40吨小型地磅尺寸为2.5米乘以7米