

# 成都仓库 厂房环氧树脂自流平地坪 环氧耐磨地坪

产品名称	成都仓库 厂房环氧树脂自流平地坪 环氧耐磨地坪
公司名称	四川晶坤地坪工程有限公司
价格	36.00/平方米
规格参数	
公司地址	成都市武侯区高升桥东路2-6号A4幢W6层02号
联系电话	028-64008752 13880215211

## 产品详情

四川成都晶坤环氧树脂自流平地坪 环氧耐磨地坪 环氧砂浆地坪 环氧防尘防潮地坪 环氧防静电地坪 环氧防腐地坪

表面形态：光亮型、防滑型、自流平地板 地坪厚度：1mm-5mm

使用年限：3年-10年 地坪特性：地面无缝、防尘、防霉防水、防滑、耐压耐磨、耐强酸碱及油污、抗冲击力强、防化学药品。适用范围：电子厂、电器厂、五金机械厂、修理厂、化学厂、药品厂、实验室、食品厂、纺织厂、停车场。施工工艺：1、地面处理：

依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；

2、环氧底漆：采用渗透性及特强环氧底漆滚涂，增强表面附着力；

3、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布，增加地面的平整度；

4、环氧色漆：用环氧色漆滚涂一至二遍；5、环氧面漆：用环氧面漆滚涂，使地面光亮耐磨；

6、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。技术指标

原漆状态 A组份：透明 B组份：粘稠、多色 干燥时间,h 表干 2 实干 24 硬度 0.68 附着力级 2  
耐冲击性Kg.cm 50