

TYCO泰科警铃 WMA-1型水力警铃

产品名称	TYCO泰科警铃 WMA-1型水力警铃
公司名称	上海灏宇工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰科TYCO 型号:WMA-1
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3216号203室
联系电话	021-57561008 17316586303

产品详情

一、产品概述：

水力警铃是一种全天候的水压驱动机械式警铃，能在喷淋系统动作时发出持续警报。此警铃易于安装，通常安装在建筑物外墙上，当水流经湿式报警阀，干式阀或雨淋阀流至水力警铃时，警铃即鸣响。

水力警铃的轻型叶轮设计采用最新技术，能发出高频、高强度声音。警铃、封套配件和泵壳均由抗腐蚀合金制成，驱动轴无需润滑。安装时把警铃紧密地置于封套配件之中，因而无需专用套子或特别保护。

本品适用于各种类型的喷淋系统。

动作说明：当喷淋系统动作时，水流从湿式报警阀、干式阀或雨淋阀经DN20警铃管进入泵壳，经过其内部的3mm喷嘴，产生高速射流冲击水轮，使水轮、驱动轴和警报曲柄配件旋转。当警报曲柄配件旋转时，它撞击铃体产生持续报警声。水通过DN25的排水口从泵体排出。只要水流不断流经喷淋系统，水力警铃就会一直鸣响。关闭安装在湿式报警阀、干式阀或雨淋阀配管上的报警控制阀就可以使之消音。水力警铃在运作后能自动重新启动。若在动作中通过关闭报警控制阀而使警铃停止鸣响，则需在喷淋系统再次设定时，复位报警控制阀。

报警阀、干式阀、雨淋阀至水力警铃应使用管径 20mm 的管子，总长度不宜超过23m (75ft)，以减少水压损失。水力警铃在阀门以上的高度不宜超过6.1m (20ft)。

二、技术参数：

式样：墙上安装式（防风雨型）

螺纹尺寸：入水口NPT 3/4" (DN20),排水口NPT 1" (DN25)，支座NPT 3/4" (DN20)

工作压力范围：0.05~2.07Mpa

流量系数：10 LPM/bar

标准外光：镀铝或红色

警铃直径：8-1/2"（216mm）

重量：3.3公斤

垂直安装墙允许厚度：50~450mm