

# 广东JS复合防水涂料

产品名称	广东JS复合防水涂料
公司名称	江门市蓬江区好运涂料有限公司
价格	168.00/千克
规格参数	好运漆:HaoYun HY-2006:10/20kg 广东江门:遮盖力好,防水好
公司地址	广东省江门市蓬江区
联系电话	18823080890

## 产品详情

产品描述：

JS复合防水涂料（聚合物水泥基防水涂料）是一种由高分子乳液与无机粉料构成的高级复合型防水材料，特别适用于卫生间、厨房的家庭防水施工。选用抗老化能力极强的特种乳液，使得本产品具有极佳的耐候性能，比普通类型防水产品的使用年限高出三倍，真正实现与建筑物同寿命，还可添加颜料形成彩色涂膜，具有装饰效果。

产品特点：

湿面施工，涂层坚韧高强

加入颜料可做成彩色装饰层

无毒、无味，可用于食用水池的防水

适用于有饰面材料外墙，斜屋面的防水，立面、斜面和顶面施工，能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结

耐高温（140℃），尤其适用道路及桥梁防水

调整配合比，可制作瓷砖粘结材料和密封材料

适用范围：

公用及民用建筑的屋面防水；卫浴间，厨房防水、防潮工程；墙面，地下室、游泳池、槽罐的防水等。

参考用量：

防水膜厚度为1.0mm，用量约为1.5-2.0kg/m<sup>2</sup>

（实际用量视基面的实际情况以及所需的防水层厚度而定）

施工工艺：

- 1.先将白色胶浆倒入料桶，然后将粉料缓慢倒入白色胶浆中并同时搅拌；
- 2.搅拌至无明显颗粒的胶泥状后，静置10分钟备用；
- 3.涂刷施工面的立面与平面，并注意立面与平面的接缝位置；
- 4.待第一层胶浆干固后（约为5小时），可涂刷第二层胶浆，第二道需与第一道涂刷方向垂直；
- 5.防水层施工完成后，需完全固化后才可作闭水试验和进行下一道工序，未固化前应避免防水层遭到破坏而失去防水作用。

注意事项：

本说明只进行了简单的施工描述，产品详细说明请仔细参阅相关产品说明，为更好保障消费者的合法权益，建议勿购买标签、标识不全的产品，慎防假冒。

注意施工场地的清洁卫生，涂料溅入眼睛及其他敏感部位，应立即清洗并到医院就诊。

服务热线：1882308090

执行标准：GB/T23445-2009