

# 汉中防尘试验机外观评测

产品名称	汉中防尘试验机外观评测
公司名称	广东艾思荔检测仪器有限公司
价格	19200.00/台
规格参数	品牌:艾思荔 型号:DT-F1 产地:东莞
公司地址	东莞市东城区立新社区旧锡边村金汇工业园C栋 一楼7号
联系电话	13532378990

## 产品详情

我司经常收到一些厂家的留言询防尘试验机

，但是留言中没有提供任何的试验要求，以下是艾思荔防尘试验机厂家给出选择试验箱的方案：

思荔必须知道您的试验要求才能给出准确的报价，贵司所询设备的实验条件如：所需设备的尺寸大小、温度、沙尘浓度，产品的重量、放多少个产品做测试以及特殊要求等等、、艾思荔可按客户要求非标订制，更多详细资料可进入以下网站或来电咨询：135-3237-8990或www.asletest.com国际站www.aslitesting.com【可为客户量身订制】艾思荔仪器致力于环境、力学试验设备的研发与生产，ASLI拥有强大的开发团队，并取得了多项技术专利CE、SGS、ASLI、ISO、TUV、国家认定高新资质、艾思荔等品牌证书。

所发布的各款试验设备价格仅为象征性的展示价格,不能作为实际成交价,实际价格以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准.

防尘试验机（135-3237-8990/QQ2850687967何S）的主要技术指标

温度范围RT+5 ~+60（可调）

金属网标称线径50um。

风速 0~3.5m/s，

筛网标称线径75~100um(100~200目)，

吹尘周期(间歇控制)可调，

滑石粉用量2kg~4kg/m<sup>3</sup>，

试样电料端口。

参数设置简单，无须进入程序菜单，可直接进入参数菜单即可修改。

可控制试验总时间，吹尘的间歇时间及吹尘的周期和试样用电源的间歇时间。

温度采用日本富士，DC型温度控制器，可在RT+5 ~+60 调节，防止箱内试验灰尘与空气中水分影响而潮湿，同时可以把试验箱内湿度控制在50%R.H以下。

试验槽和试验柜为一体式，其它系统为暗藏式，美观大方，安装极为方便。

试验用尘可直接加入箱内。

### 防尘试验机的用途

防尘试验机适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验，测试部件包含有车灯、箱表、电气防尘套、转向系统、门锁等,以检验产品的密封性。随着现代工业技术的迅速发展，电工、电子产品的应用领域日益广阔，所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件，正确地选择产品的环境防护措施，才能保证产品在储存运输中免遭损坏，在使用过程中安全可靠。因而，电工、电子产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所必不可少的重要环节。