

# 门扇木纹转印机 防盗门防火门木纹转印

产品名称	门扇木纹转印机 防盗门防火门木纹转印
公司名称	滕州市明兴机械设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:LEAD 型号:LDZ1200-3 产地:山东枣庄
公司地址	山东省枣庄市滕州市经济开发区郭河西路789号 (注册地址)
联系电话	15006729539

## 产品详情

第一步：喷涂前处理，涂装前处理包括脱脂（除油）、除锈、磷化三个部分，其中磷化是中心环节，除油和除锈是磷化之前的准备工序，除油除锈后要将工件进行的水洗，其水洗的主要目的是将工件表面易附着某些非离子表面活性剂清洗干净。然后把金属工件经过磷酸二氢溶液处理，在其表面生成一层稳定的不溶性磷酸盐膜层，主要目的是增加涂膜附着力，提高涂层耐蚀性。第二步：对工件进行喷粉，粉末需选用转印专用的粉末。（根据需要进行选择，室内粉，室外粉，高光哑光等，塑粉和转印纸厂家有合作单位可以推荐也可以自己联系厂家）第三步：用热转印胶水将木纹热纸正面与被转印工件的被转印面对贴，使用热转印胶水的目的是使木纹纸能紧密贴合在工件表面。第四步：将贴好转印纸的工件送进真空转印机里面，进行抽真空烘烤，烘烤温度的高低和时间的长短应根据被转印基材的特征、要转印纹理的深浅等综合因素做适当调整，通常转印的温度为180~240，到达表面温度180-190 时间为3~5分钟。第五步：从烘箱中取出已被转印的门板，撕下转印纸即可，检验包装。

联系人 田女士 18763223040（同微信）