

全国联保厂家直销 德力 便携式手持点焊机

产品名称	全国联保厂家直销 德力 便携式手持点焊机
公司名称	广东德力焊接设备有限公司
价格	1688.00/台
规格参数	功率:50kva 电压:380v 产地:惠州
公司地址	广州市南沙区榄核镇沙角村沙兴路2号
联系电话	020-84747797 15013392797

产品详情

详细说明

温馨提示：本产品不支持网上订购，产品均以实际配置计价为准，网上标价均为统一虚价，给您造成的不便还请谅解！具体价格请沟通后计算配置而定。谢谢。厂家直销优质设备，免费打样！您可将产品邮寄给我们，我们将通过试验，为您选择最合适的机型。我公司提供免费为客户试机打样，欢迎到厂实地考察

DN3系列手持式点焊机

设备主要特点

1.该设备属于电阻点凸焊机的一种，由机架结构，焊接变压器，控制系统，水冷焊接电缆，点焊焊枪等几部分组成。电气主回路采用二极管可控硅无触点开关，电路开关时间迅速，准确。焊接时间可通过控制系统精准调节，焊接重复性与一致性好，维护方便。

2.相对于DN系列电阻点凸焊机，具有体积小，重量轻，等特点，焊机、焊枪都可移动,在结构上破除了老

式焊机的固定电极臂旧模式。机器下面配有四个滚轮，移动方便，同时使用时不需要气压，配有2米长的通水焊接电缆及手持式点焊枪，操作起来特别灵活，方便，选用不同的焊钳，可以实现手提式钳式点焊，单面单点点焊等功能。

3.焊接范围一般为0.1mm---4.0mm的低碳钢，碳钢，镀锌板，不锈钢等多种金属，广泛应用于各种板金，箱体，柜体，铁质家具，不锈钢厨房制品，不锈钢门业制造及铁丝钢丝网片漏焊之后的重新补焊等的焊接。

技术参数

型号	DN3-16K	DN3-25K	DN3-35K
参数			
额定功率 (KVA)	16KVA	25KVA	35KVA
额定输入电压 (V)	380V-420V,50/60HZ		
额定初级电流 (A)	45A	70A	85A
焊接电缆长度 (m)	2米(可以加长)		
最大焊接厚度 (mm)	1.2mm+1.2mm	1.8mm+1.8mm	2.3mm+2.3mm
冷却方式	变压器空冷，二次电缆水冷.		
重量 (KG)	85KG	95KG	130KG