

导热油积碳清洗剂

产品名称	导热油积碳清洗剂
公司名称	临沂市凯迪化工清洗有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	气味:清香型 包装:桶装 规格:25千克
公司地址	山东省临沂市临西十路华东塑料市场7号
联系电话	0533-6091600 18669946511

产品详情

山东凯迪化工针对导热油的实际运行环境，经过多年的努力研制出了适用于导热油清洗的导热油清洗剂产品—KD-L212导热油积碳清洗剂产品。

导热油在正常使用过程中，由于载热体导热油在长时间使用后，会发生一系列的物理化学变化，如粘度、残炭、酸值等上升，系统内部出现大量的结焦、炭化等污垢，在一定程度上影响系统的正常使用，造成流量减小，供热温度不足，对生产设备产生一定的影响。为此，必须通过有效的清洗手段来清除导热油热压机内壁结焦、炭化等污垢，使温度达到均匀。

KD-L212导热油积碳清洗剂是一种专用于不同牌号导热油为载热体在使用一段时间后系统内所出现的油结焦垢和炭化垢的有效清除的专业配套药剂。它通过强力的渗透、剥离和溶解作用，将油垢及其它矿物质的沉积物剥离疏松和溶解，使之悬浮于药液中而被排出。可有效地解决热压板传热不均匀,并可将混在油垢中的炭化物、结焦颗粒一同清洗掉。确保除垢率在98.7%以上,设备在清洗过程中不发生任何腐蚀及不良影响，对人体安全。

产品特性：（本品溶剂味，无色透明液体，比重：1.15±0.05，不燃烧。）

1、安全：无腐蚀、不燃烧。 2、使用方便，无需加热及机械搅拌。 3、经济：可反复使用。

4、不燃不爆、无害以及较快的溶解速度和低挥发速率是本产品的典型特点。

适用范围：热油炉、管道、导热油系统的除油垢、积碳处理。 使用方法：

1、将剩余导热油从系统中排出。

2、将压板机与外部循环泵、循环池链接成循环系统。 2、将山东凯迪牌KD-L212加入到循环池中以后，循环清洗2-4小时，再排出清洗废液。若积碳层超过4-5毫米，可适当延长浸泡和循环清洗时间至4-6小时。注意排放时请务必保持系统内有一定压力，使得脱落的积碳能够顺利排出，避免堵塞管道。 3、山东凯迪牌KD-

L212导热油压板机清洗剂清洗后无需过水冲洗，待表面干燥后直接加入导热油开机运行即可。

若有产品需要及疑问，请致电山东凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货，专注工业化学清洗十五年，产品质量和技术力量百分百有保障！Kaidihuagongyxn