

橡胶与铁粘接的胶水,铁粘橡胶强力胶水

产品名称	橡胶与铁粘接的胶水,铁粘橡胶强力胶水
公司名称	深圳市美邦胶粘剂有限公司
价格	6.00/支
规格参数	有效物质:99.99% 粘度:100cps 执行标准:OM
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区南十巷五号606
联系电话	0755-82596326 18124532970

产品详情

橡胶与铁粘接的胶水,铁粘橡胶强力胶水

一、产品介绍：618胶水具有操作方便，优良的粘接强度，适用于硅橡胶与金属（铁、铜、不锈钢、五金、电镀件等）、塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、PP、PE、PCB、PU、皮革、木头、亚克力等)的自粘或互粘。

二、使用方法：1、清除粘合物表面污垢,将胶水点在待粘面，再粘合另一面产品压紧数秒即可。

2、一般在60秒左右可使粘合物固定，中途不能分开、移动粘合物，会影响粘合强度。

3、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢。

三、产品特性：

外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙
剪切强度 工作温度

透明 丙烯酸 80-110mpa.s 1.05 20秒 24小时
0.1mm 12Mpa -55 至80

四、存 放：储存于25 以下阴凉干燥、通风的场所，远离火源、电源。

相关产品：硅胶粘铁胶水，铁粘ABS胶水，铁粘铜胶水，铁粘锌合金胶水