

# 东莞防尘实验箱制造商

产品名称	东莞防尘实验箱制造商
公司名称	广东艾思荔检测仪器有限公司
价格	19200.00/台
规格参数	品牌:艾思荔 型号:DT-F1 产地:东莞
公司地址	东莞市东城区立新社区旧锡边村金汇工业园C栋 一楼7号
联系电话	13532378990

## 产品详情

以下是艾思荔(135-3237-8990/QQ2850687967何S) 防尘实验箱 厂家给出选择试验箱的方案：

艾思荔必须知道您的试验要求才能给出准确的报价，贵司所询设备的实验条件如：所需设备的尺寸大小、温度、沙尘浓度，产品的重量、放多少个产品做测试以及特殊要求等等、、艾思荔可按客户要求非标订制，更多详细资料可进入以下网站或来电咨询：135-3237-8990或www.asletest.com国际站www.aslitesting.com【可为客户量身定制】艾思荔仪器致力于环境、力学试验设备的研发与生产，ASLI拥有强大的开发团队，并取得了多项技术专利CE、SGS、ASLI、ISO、TUV、国家认定高新资质、艾思荔等品牌证书。

所发布的各款试验设备价格仅为象征性的展示价格,不能作为实际成交价,实际价格以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准.

防尘实验箱 技术参数：

1. 金属网标称间距50um，线间标称间距为70 μ m;
2. 气流速度： 2m/s(标准型)或 2m/s(定货时说明);
3. 连续、周期吹尘任意选择时间设定;
4. 滑石粉用量2kg ~ 4kg/m<sup>3</sup>;
5. 试验用尘：干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等;
6. 振击时间0 ~ 9999M 可调;

7. 风机循环时间0 ~ 9999M;
8. 标准配置：配有试品架2个、滑石粉2kg;
9. 电源要求：AC380(±10%)V/50HZ 三相五线;

#### 防尘试验箱 系统结构：

1. 控制系统：防尘试验箱由可编程逻辑PLC控制器来完成对吹尘、振动、真空系统的时间及顺序控制;
2. 执行元器件：“施耐德”交流接触器、开关、按钮;“富士”中间继电器;“松下”防尘插座;
3. 粉尘预热系统：不锈钢云母片加热套，安全热量稳定;具有定时加热控制;  
真空系统：配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配，订货时说明);
4. 试件电源插座：防尘型插座AC220V 16A;
5. 循环风机：低噪音型电机，多叶式离心风轮;
6. 保护系统;具有漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆保护;

#### 防尘试验箱 结构特点：

1. 箱体外壳材料：优质碳素钢板，表面磷化静电喷塑处理，SUS304不锈钢线条发纹处理;
2. 内胆材料：进口SUS不锈钢光板;
3. 箱门：钢化玻璃门，便于观测试验箱体内部被测试样状况;
4. 底部采用高品质可固定式PU活动轮;
5. 试验箱底部有更换粉尘装置;