

# 上海NB4-D40F 航发内啮合齿轮泵

产品名称	上海NB4-D40F 航发内啮合齿轮泵
公司名称	上海捷哈机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区工业园区盈港东路8300号
联系电话	021-59201099 13621674609

## 产品详情

NB4-D40F，航发内啮合齿轮泵，航发代理商

### 适用范围

广泛适用于矿山机械，工程机械，注塑机械，起重机，压铸机，折弯机，冲剪机，试验机等各种机械的液压系统。可使用粘度范围在20~300cst之间的矿物液压油、水乙二醇溶液、油包水乳化液等作介质。

### 单级低压

泵：NB2-C20F NB2-C25F NB2-C32F NB3-C40F NB3-C50F NB3-C63F NB4-C80F  
NB4-C100F NB4-C125F NB5-C160F NB5-C200F NB5-C250F

单级中压泵：NB2-D10F NB2-D12F NB2-D16F NB3-D20F NB3-D25F NB3-D32F  
NB4-D40F NB4-D50F NB4-D63F NB5-D80F NB5-D100F NB5-D125F

NB5-D140F

双级高压泵：NB2-G10F NB2-G12F NB2-G16F NB3-G20F NB3-G25F NB3-G32F  
NB4-G40F NB4-G50F NB4-G63F NB5-G80F NB5-G100F NB5-G125F

### 工作原理

齿轮带动齿圈旋转，吸油腔体积由小到大产生真空吸油，排油腔体积由大变小时挤压油液而排油。

特殊齿轮：齿轮齿廓为直线，齿圈齿廓为直线共轭线，工作时几乎无困油现象，从而大大降低了泵的噪

声和压力脉动。

双级升压：级齿轮副进口压力为0mpa，第二级进口压力为12.5mpa，出口压力为25mpa，当出口压力为25mpa时，每级齿轮副仅承担12.5mpa压力差，改善了泵的工作条件，延长了泵的使用寿命。