

# 屋面挤塑板B1级 高密度挤塑板供应

产品名称	屋面挤塑板B1级 高密度挤塑板供应
公司名称	徐州浩腾建材有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	名称:xps挤塑板 规格:1200*600*65 抗压强度:220-550kpa
公司地址	徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室
联系电话	0516-83378827 18020533897

## 产品详情

徐州浩腾建材有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。公司在徐州，主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

高密度挤塑板供应有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

XPS挤塑板有不同的规格，按照阻燃性来区别，分为XPS挤塑板B1级和B2级及普通型无阻燃挤塑板；按照挤塑板厚度来区别，从2公分到10公分均有；按照挤塑板容重来区别，分别从26公斤到35公斤。

### 1、很好的保温隔热性

由于挤塑板天然的结构特点，它从生产出来闭孔率就达到了99%以上，形成真空层，隔绝了空气的流动，避免散热，夏天隔绝室外热浪进入室内，冬天隔绝室内热气散发到室外，节能并且减少污染。挤塑板用在建筑上会被封在墙体内，隔绝空气避免被氧化，使用寿命长达40年之久，可以说是目前综合比较用在外墙的保温材料。经过实验比较，发现20mm厚的xps挤塑保温板，它的保温效果相当于50mm厚的泡沫保温板，也就是聚苯板，或者120mm厚的水泥珍珠岩，而聚苯板在重量上却轻了许多，施工容易。

### 2、优质的抗压性

由于xps阻燃挤塑板的真空闭孔结构，所以其抗压强度很高，比较能抗冲击性，根据xps阻燃挤塑板不同

的型号、厚度、挤塑板容重等规格，它的抗压强度在220-500kpa以上，能承受各种地面载荷，用在地热地暖板、高速公路、机场的跑道，广场地面，还有大型冷库等领域。

### 3、憎水、防水、防潮性能优越

吸水率对于保温板来说非常重要，如果吸入过多的水分，首先在保温这个功效上会大打折扣，另外保温板是贴在外墙的，如果天长日久，保温板吸水过多，会被自身的重量压的掉下墙皮，另外山东挤塑板通常用在较冷的地区，如果它的吸水率过高，冬天会冷冻结冰，继而破坏墙体保温板的结构，老化脱落而不得不重新施工，这就是不合格的建筑设施，需要重新施工。它的闭孔结构，水汽根本进入不到内部，绝对不会吸水，只要板材不分裂那就无恙。相比较起其他保温材料，都不可避免的存在容易吸水漏水渗透结霜等问题。所以我们用挤塑板一方面是保温，另一方面更多的用在防水防潮上面，比如地基的保护，屋面挤塑板的使用等。

### 4、质地轻，用起来方便

Xps阻燃挤塑板的发泡结构，跟蜂窝相似的物理结构，真空的孔不但轻，强度也比较高，切割方便，运输方便，不破损，安装也方便，使用厚一点的施工也不会有问题，山东挤塑板价格。

### 5、性能稳定，防腐性好

B1级阻燃挤塑板只要不长期暴露在空气阳光中，那么性能会极其稳定，从挤塑板生产厂家出厂到施工工地，然后被封于墙体内，不见阳光不见空气，能用30-40之久，这是几乎80%以上保温材料都不能达到的，加了阻燃剂的B1级B2级挤塑板在高温燃烧的环境下，仍能保持其比较优越的性能，不燃烧，难燃挤塑板，不会分解不会霉变，没有有毒物质的挥发，用起来安全又省心，挤塑板生产厂家。

说明：宿迁挤塑板b1级和b2级的区别从以上几点判断，简单的检测方法用火源燃烧，看能否引起燃烧，能否自动熄灭，多长时间熄灭，有无滴落等，挤塑板阻燃需添加不同量的阻燃剂来以求达到相应的阻燃性，阻燃等级越高价格越高。