

# 优质雷诺护垫厂家直销

产品名称	优质雷诺护垫厂家直销
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	博帅:bs-012 规格:6*2*0.3m 产地:安平县
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

我公司专业致力于水利工程 石笼网 格宾网 雷诺护垫的研发和生产。

本公司的企业理念：质量是我们不懈的追求，信誉是我们永恒的信念！我们力争做到产品无缺陷，以严格的管理和精确的检测手段，确保出厂产品合格率达到100%，以优质的产品使客户得到理想的回报！

雷诺护垫是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件,其中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。

雷诺护垫是厚度在0.15-0.3m(含0.3m)的网箱结构。

主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。雷诺护垫由隔板分成若干单元格,为了加强雷诺护垫结构的强度,所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。雷诺护垫产品规格(具体尺寸可以根据工程设计要求定做)。

雷诺护垫结构形式为充填满石料的钢丝笼长方体,由底板、隔板、侧板和盖板组成。大部分工程中,雷诺护垫的外形尺寸为6m×2m×0.3m(长×宽×高),内有5个间距为1m的隔板,把整个网垫分成6个1m×2m的单元,钢丝网格尺寸为6cm×8cm,填充石料为卵石,卵石粒径为8cm~25cm,钢丝网采用镀高尔凡钢丝,是一种新型的结构材料,使用寿命可达到50年以上

特点：

1. 提高河床边坡的稳定性
2. 保护河床防止冲刷

### 3. 提供河岸粗糙系数(m)之预定值

### 4. 护坡、护岸的绿化与生态保护

河道的开发与治理，涉及到等截面铺设护垫的施工工艺。护垫的铺设，可在河岸使用具有永久性保护的护垫。

#### 雷诺护垫施工步骤：

材料运输：雷诺护垫为机械生产，出厂时已组装、压缩、和网盖一起打包。所有雷诺护垫不论是折叠绑扎还是卷的，都是一个独立体。网垫在工厂折叠压塑打包后便于装船处理，网垫的主体部分和网盖可以分别绑扎。绑丝以卷的形式提供。环形纽扣装入盒中一起运走，为了保证质量请将其放在干燥的环境中。

安装要求：将折叠好的格宾护垫置于平实的地面展开，压平多余的折痕，将前后面板、底板、隔板立起到一定位置，呈箱体形状。相邻网箱的上下四角以双股组合丝连接，上下框线或折线绑扎并使用螺旋固定丝绞合收紧连结。边缘突出部分需折叠压平。将每个网箱六个面及隔断组装完整，确保各个网面平整，然后放在正确的位置上。

紧固过程：将雷诺护垫的边缘与其他部分用绑丝连结起来，绑扎的间距为300mm有特殊规格要求，客户可以向厂方提出，我们会满足您的需求。将足够长的绑丝沿着边丝缠绕，可选择单股或者双股。我们推荐用钳子来组装，使雷诺护垫更牢固。