

断桥铝门窗机器设备一套高档设备 刚接一大工程

产品名称	断桥铝门窗机器设备一套高档设备 刚接一大工程
公司名称	济南科莱机器制造厂
价格	面议
规格参数	5000:5000 气压:0.8 规格:1000
公司地址	济南历城区遥墙街道办事处谷家工业园
联系电话	86 0531 61388773 15552555602

产品详情

断桥铝门窗机器设备一套高档设备 刚接一大工程

王经理 手机（微信同号）：15552555602

一套铝合金门窗设备配置

济南科莱机器厂的断桥铝门窗设备运行平稳、机身厚重、加工精度高，企业实行严格的质量检验流程，不合格不出厂的硬性规定，确保每一台设备都是科莱精品。大家在选购时一般可选择双头锯、角码锯、端面铣、组角机、仿型铣、冲床等五件，以下是几种常见的断桥铝门窗设备配置：

- 1、经济型配置：双头切割锯（06型）、组角机、端面铣、冲床
- 2、基本型配置：精密切割锯、全自动重型角码锯、组角机、端面铣、高速单轴仿形铣、冲床
- 3、豪华型配置：数显精密切割锯、全自动重型角码锯、下沉式重型同步组角机、组合端面铣床、高速单轴仿形铣、冲床

DKLX-2 铝合金门窗单轴仿型铣床是济南科莱机器有限公司根据最 优DKLX-2

铝门窗单轴仿型铣床技术为广大的客户设计的理想产品，DKLX-2 铝门窗单轴仿型铣床的产品广泛应用于工业、农业、矿山、交通、建筑、科研、建筑、化工、纺织等各行各业。本机用来加工铝型材门窗的各类型孔、榫槽、流水口等，结构紧凑，体积小，型材夹紧采用气压传动。靠模调整更换简单，适应范围广，效率高，可实现连续加工，操作简单安全。1、主要规格及技术参数 工作气压：0.5 ~

0.8MPa 耗气量：30L/min(三相四线) 输入功率

：0.75Kw 输入电压：380V 5

0Hz 仿形范围：290 × 90 × 100mm 铣刀直径：5

、8外形尺寸：4050mm × 870mm × 1400mm（长 × 宽 × 高）重量：250Kg

加工面的直线度： $\pm 0.1\text{ mm}$ 切割型面粗糙度： $Ra12.5\mu\text{m}$ 2、设备
特点：该机床用于铝门窗的各类型孔、榫槽、流水槽等的仿形加工 采用仿形模
板和辅助定位两种仿形方式 使用脚踏开关控制压紧气缸，安全可靠

DKLX-1 铝合金门窗高速单轴仿形铣床是济南科莱机器有限公司根据最 优DKLX-1
铝门窗高速单轴仿形铣床技术为广大的客户设计的理想产品，DKLX-1 铝门窗高速单轴仿形铣床的产品
广泛应用于工业、农业、矿山、交通、建筑、科研、建筑、化工、纺织等各行各业。本机用于铝塑门窗
的各种形状的孔，槽的仿形铣削。采用皮带增速，高速铣削（12000 r/min），气动夹紧，可用于铝塑门
窗的排水槽、滑轮孔、锁孔、五金件孔槽的加工。操作简单安全，性能可靠。技术参数 工作气压：0
.4 ~ 0.6mpa 耗气量：30l/min 输入电源：380v 50hz 输入功率：0.75kw 铣刀转速：12000
r/min 仿形范围：290 × 90mm 外形尺寸：1000 × 1130 × 1500mm 重量（约）：170kg 这个
高档单仿有4大特点：1.工人操作时省力；2.定位杆随转动它也转动，没有磨损；3.转盘式三种定位
，方便高低定尺；4.采用进口直线导轨，精度准确。

断桥铝门窗机器设备一套高档设备 刚接一大工程