

# 五级钢HRB500钢筋连接套筒价格

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 五级钢HRB500钢筋连接套筒价格            |
| 公司名称 | 江苏滔华金属材料有限公司                 |
| 价格   | 1.00/个                       |
| 规格参数 | 品牌:滔华<br>型号:14-40<br>产地:江苏扬中 |
| 公司地址 | 江苏省镇江市扬中市经济开发区               |
| 联系电话 | 0511-88536256 13912116530    |

## 产品详情

HRB500热轧带肋钢筋是一种更节约、更高效的新型建筑材料，推广应用符合国家节能减排的产业政策，有利于国家实施节约型社会

HRB500钢筋为抗震建筑用螺纹钢，屈服强度标准值500MPa，以前中国称之为四级钢。HRB500螺纹钢是高强钢筋，主要使用桥梁，隧道，高速铁路。

HRB500钢筋配合使用的套筒，屈服强度也要超过钢筋的屈服强度，并且要达到1.1倍。

钢筋的连接是HRB500热轧带肋钢筋推广应用中必须解决的技术之一。剥肋滚轧直螺纹连接是较先进的机械连接技术，接头具有强度高、性能稳定、连接速度快、应用范围广、适用性强、经济效益和社会效益显著等优点，广泛应用于HRB335和HRB400的连接，但应用于HRB500连接的研究及应用较少。钢筋剥肋滚轧工艺是影响接头性能的关键因素之一，本文对HRB500热轧带肋钢筋的剥肋滚轧工艺进行研究，使接头性能达到JGJ 107—2003《钢筋机械连接通用技术规程》I级接头的技术要求，促进HRB500的推广应用。