

金泉YZYX10-28DR型电加热榨油机

产品名称	金泉YZYX10-28DR型电加热榨油机
公司名称	绵阳金泉粮食机械有限公司
价格	11200.00/台
规格参数	榨螺轴转速:32-41r/min 减速机速比:9.11 型号:YZYX10-28DR
公司地址	绵阳市高新技术产业开发区三海路18号
联系电话	2369063 13990148836

产品详情

1、榨油机部分

由于本机以原螺旋榨油机为主体，因此完全保留了原机型的特点和主要性能及有关要求，请参看随机所带相关榨油机使用说明书。

YZYX10-28DZ V型（三角）胶带 B-1957 4根（以实际装配为准）

2、电加热部分

本机电加热线路见《电加热组合榨油机电气原理图》，主要性能指标如下：

机 型	电 压	榨油加温	油盘加温	加热组件形式
YZYX10（95）系列	220V	4X0.8 kw	0.8 kw	电加热套
YZYX10加长系列		6X0.8 kw		

YZYX115系列			
YZYX125系列		6X1.0 kw	

1、结构：本机由螺旋榨油机、真空过滤机（DZ）、电加热组件、电控箱、机座五大部分组成，见附图。

2、工作原理：电热组件对榨膛升温预热不用磨机（此时榨油机不开机），榨油机工作时，电热组件对榨膛保温。预处理好的料胚从料斗进入榨膛，在螺旋轴的推进力作用下，料胚的空间容积由大到小急剧变化而产生强大的压力把油脂从胚料内挤出，并从榨条和榨圈的出油缝隙中流出，残余物从螺旋轴末端被挤压成饼片排出。同时榨出的毛油流过加热的油盘（油温过低时保证过滤油的温度），进入真空过滤机进行过滤，得到清油。