

# 皮革滑爽剂M-512

产品名称	皮革滑爽剂M-512
公司名称	莱阳明德有机硅科技有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱阳市城厢街道办事处城南村工贸巷6号
联系电话	13562515889

## 产品详情

### M-512皮革滑爽剂

#### 〔性能特点〕

M—512是含活性官能团的聚硅氧烷乳液，具有优异的柔软、滑爽功能，可在保留皮革原有透气性的基础上可大大增强皮革的抗水性、柔软性、防粘性和耐湿擦性，使皮革本身更加丰满，革面滑爽细腻、手感舒服和富有丝绸感，不仅提高皮革的质量等级，还可使皮革的使用寿命延长2~3倍。

#### 〔技术指标〕

外观：白色均一乳液

稳定性：3000v/min、15 min不分层

离子性：阴离子

固含量：》15%

#### 〔用途〕

1.皮革光亮剂匹配或单独使用，用于服装革表面的涂饰。

2.其它润滑和表面处理行业。

〔用法用量〕

### 1、参考配方

	名 称	用 量
滑 爽 剂	M—512	6 ~ 8
光 亮 剂	硝化棉光亮剂（或蛋白光亮剂）	100 ~ 150
水	400	

注： 与蛋白光亮匹配使用时要以甲醛、醋酸等化合物进行喷涂、固定。 DY—OH5012系阴离子乳液,匹配使用应注意配伍性。

### 2、操作工艺：

采用上述比例，使体系均匀，然后分两次用喷枪或喷浆机喷到革面上。第1次喷涂后于室温下经2~4h自然风干或在烘房中 $60 \pm 10$  下烘30min，即获得清爽光亮的革面，涂饰剂用量为 $35 \sim 70\text{g}/\text{m}^2$ （其中清爽剂用量 $1.5 \sim 3\text{g}/\text{m}^2$ ），当对亮度要求不高时,可单独采用M—512进行清爽处理，只需喷涂一次自然或烘房干燥即可，喷量 $1.5 \sim 3\text{g}/\text{m}^2$ 。

〔注意事项〕

M—512在贮存或使用过程中应防止与盐类等杂质接触，同时应严格考查匹配物的离子性，以免引起漂油及分层。

〔包装贮运〕

本品以25kg、50kg塑料桶，200kg铁桶或塑料桶包装。按非危险品储运。

