

合成革浆料防粘离型剂

产品名称	合成革浆料防粘离型剂
公司名称	莱阳明德有机硅科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱阳市城厢街道办事处城南村工贸巷6号
联系电话	13562515889

产品详情

M-116 PU防粘离型剂

[性能特点]

M-116为一种聚醚改性的反应性聚硅氧烷，具强效防粘离型性，兼有流平、排泡、降粘、增滑、润湿、乳化、柔软的功能。是一种优质的特种表面活性剂。

[技术指标]

外观：微黄透明液体（低温可能浑浊或凝固）

活性份：100%

比重：约1.05

溶解性：油水两亲性溶剂，尤其DMF、异丙醇、环己酮等可与其互溶。亲水但不溶于水。

表面张力：26 ~ 28 mN/m

[用途]

- 1、 用于PU干式面料树脂，具有防止粘连帮助离型之效果，可改善涂膜流平性，兼具消泡抑泡性，可减少缩孔和鱼眼现象；衣料用干式PU面料助剂，可防粘连，增加耐磨性。
- 2、 纺织行业亲水抗静电、不黄变型柔软剂的优质材料。
- 3、 其它未尽和待开发的应用。

[用法用量]

用于PU干式面料树脂，防止粘连与帮助离型时添加量为0.1%-0.2%，衣料用面料助剂添加量为0.8%-1.5%；一般事先将其用溶剂稀释后再方便地添加到体系中去。用于柔软剂时需事先将其用乳化剂乳化后再单独或配伍使用，用量占水体系的1 ~ 5 %。

[注意事项]

应注意可能影响重涂，储存期过长有粘度变大的倾向，这对某些应用如柔软剂的应用是有利的，但会降低流平性和溶解性。

[包装储运]

本品以50kg、200kg塑料桶或铁桶包装，储运应密封且不可与酸碱物质混合，按非危险品储运。