

# 博联潜水泥沙泵-自带搅拌功能、效率高、更耐磨

产品名称	博联潜水泥沙泵- 自带搅拌功能、效率高、更耐磨
公司名称	济南博联泥浆泵厂有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:博联 型号:ZNQ 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区化纤厂路2号
联系电话	053158057147 18766180670

## 产品详情

### 博联潜水泥沙泵-自带搅拌功能、效率高、更耐磨

广泛应用于河沙开采，采矿排尾、金矿排沙、港湾排沙，建筑打桩，大中小型水利工程，市政输水工程的清淤，疏通航道，洗煤厂、焦化厂、化工厂、造纸厂、采石场等渣浆抽取输送。

型号意义：

100ZNQ(R)(X)100-28-15(L)

100 – 泵排出口公称直径 (mm)

ZNQ – 耐磨潜水泥砂泵

100 – 额定流量 (m<sup>3</sup>/h)

28 – 额定扬程 (m)

15 – 配用电机额定功率(Kw)

ZNQX:不锈钢潜水泥砂泵    ZNQL:自冷却潜水泥砂泵

ZNQR:耐高温潜水泥砂泵    ZNQRX:耐高温不锈钢潜水泥砂泵

博联潜水泥沙泵四大优势：

- 1、自带搅拌功能，能将沉淀物搅起，无需其他辅助设备。
- 2、高效耐磨。叶轮为闭式叶轮，效率高、更耐磨；过流部件（叶轮、泵壳、搅拌叶轮等）采用高铬耐磨合金材质。
- 3、不受吸程限制，吸渣效率高，清淤更彻底。
- 4、三重保护，有效防止烧电机。电机内可以按照感应探头，配套专用控制柜后可实现：油室浸水、电机室浸水、电机过热保护。

#### 使用条件:

1. 电源为50Hz（60Hz的需要定做）230V/380V/415V/440V/660V/1440V三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。
2. 介质温度不得超过60℃，R型介质温度不超过140℃，不含易燃易爆性气体。
3. 介质中固体颗粒的最大重量浓度：65%。
4. 机组潜水深度：不大于60米，最小潜水深度以淹没电机为准。
5. 机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。

#### 博联潜水泥沙泵 广泛用途：

- 1、河道、湖泊、水库、港口清淤
- 2、江河湖海等水域抽沙
- 3、工程施工排泥沙、泥浆
- 4、市政管道、雨水泵站泥沙清理
- 5、磷化工高温渣浆输送、锅炉高温高温粉浆、耐热氧化铁皮水清理等。
- 6、化工厂、钢厂、选矿厂、电厂、污水厂等沉淀池清理。
- 7、淘金沙、抽铁砂、抽钢砂、抽石英砂、尾砂等介质输送。

我们厂除了生产高耐磨抽沙泵、河道吸沙泵、潜水泥浆泵、挖机清淤泵、液压渣浆泵、耐高温排污泵、不锈钢泥沙泵等，还可以根据客户的要求定做特殊型号产品。本厂的设备全部质保一年，发货木箱包装，大部分设备有现货。

厂家名称：济南博联泥浆泵有限公司

电话（微信）：18766180670 0531-58057147 QQ：1836610055

厂家网站：<http://www.sdqxs.com/>

友情提示：请广大客户认准厂家，切莫上当受骗造成不必要的经济损失。