

唐山净水器生产厂家唐山校园净水器唐山工业净水器

产品名称	唐山净水器生产厂家唐山校园净水器唐山工业净水器
公司名称	唐山净泉环保设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	原水压力:3mpa 口径:40 产地:唐山
公司地址	河北省唐山市开平区现代装备工业园区住友路与电瓷道交口北行30米路东聂各庄
联系电话	18131586825

产品详情

[唐山净泉环保设备有限公司](#)专业从事水处理，并提供各类[水处理设备](#)

及全方面技术服务的水处理专业工程公司。批发各类水处理滤芯，家用净水器，树脂，活性炭，精密过滤器，美国海德能膜，汇通膜，沁森反渗透膜，世韩膜，不锈钢膜壳，玻璃钢膜壳，阻垢剂，絮凝剂，清洗剂，杀菌剂，仪表，南方泵，计量泵、PE盐箱、不锈钢罐子、水处理玻璃钢罐体,(润新)控制阀。

[全自动一备一用软化水设备](#)

一、软化水设备概述

软化水设备-工业软化水处理设备应用离子交换原理，去除水中钙、镁等结垢离子，使得水质软化。系统是由树脂罐盐罐（软化树脂）、控制器组成的一体化设备。安装了美国FLECK公司集中控制阀或美国AUTOTROL公司的多路阀，实现程序控制运行，自动再生;采用虹吸原理吸盐，自动注水化盐、配比浓度无需盐泵、溶盐等附属设备。属于软化除盐，软化除盐设备，软化除盐机械。

二、产品选型 软化设备就是采用阳树脂对源水进行软化,主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分),降低源水的硬度,并可以进行智能化树脂再生，循环使用。

1.用户为节约成本可根据状况选用手动型控制系统。

2.用户如果24小时连续用水可根据用水时间选用交替再生,一备一用。

3.用户也可根据用水水质要求：一级可配置多介质过滤器,用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物;二级可配置活性炭过滤器，用于去除水中的色素、异味、生化有机物，降低水中的余氯值及农药污染;三级配置软化水设备。

4.出水质量达到国家低压锅炉给水标准。

5.时间控制-计时型;流量控制-计量型。运行方面，采用单罐、双罐和多罐等多种组合方式。选用时，用户可根据需要进行选择。操作上，该产品除具有自动运行功能外，还可进行手动操作。

三.技术指标及工作要求

型 号：DH1500-FMNZ

出水量：15吨/小时

入口水压：0.18-0.6Mpa

源水硬度：<8mmol/L

出水硬度： 0.03mmol/L

再生方式：顺流/逆流

控制方式：时间/流量

工作电源：220V/50Hz

工作温度：1-55

操作方式：自动/手动

再生剂：NaCl

交换剂：001*7强酸性离子交换树脂

四、软化水设备设备特点：

- 1、设备运行周期和进盐量可根据原水硬度的高低选择调整，树脂用量少，耗盐低，水质优，操作简单，维护方便。
- 2、设备适用性强，对高硬度 30mmol/L一次软化残余硬度<0.03mmol/L。
- 3、制水工艺先进，采用浮动床逆流再生工艺，水质、产水量稳定，连续产水，用软化水化盐、再生、清洗。
- 4、节盐、节水。再生盐的比耗为75-90克/克当量，远近低于同类进口设备;自耗水少、只占设备产水量的2%-4%。
- 5、使用寿命长，由于阀结构设计合理，比原自动切换器使用寿命延长一倍。
- 6、设备重量轻、占地面积少、不需要用厂房、土建，安装、运行、维护费用低。
- 7、安装方便，只需接进出水管和电源即可开机运行。设备自动化程度提高，实现了无人操作。

五、应用范围：

[系列全自动软水器](#)

：可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。目前已广泛应用于各种蒸汽锅炉、热水锅炉、热交换器、蒸汽冷凝器、空调、直燃机等设备及系统的循环补给水中。此外还用作生活水处理，食品、电镀、医药、化工、印染、纺织、电子等工业水处理以及作为脱盐系统的前置处理。

软化过滤水处理设备 天津小型软化水处理设备 秦皇岛水处理设备 秦皇岛反渗透水处理设备 秦皇岛软化水设备 秦皇岛锅炉软化水设备

厂内各种机型都可根据客户要求定制、各类配件齐全，有意者联系~