

# 50氯丁橡胶棒产品介绍

产品名称	50氯丁橡胶棒产品介绍
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

## 产品详情

专业生产橡胶止水带厂家找衡水申盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

### 氯丁橡胶棒

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用。即流动止水型式在结构上是有缺陷的。

鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，中国水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置。为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。

### 遇水膨胀止水条的优缺点

遇水膨胀止水条以性能优良的膨润土为基础材料，通过物理和化学改性，使其既具有吸水膨胀的功能，又有一般弹性体的弹性，在约束条件下使用能彻底止水止漏，效果极佳。

首先介绍下遇水膨胀止水条的优点：本产品综合性能好，既有一般橡胶制品的特性，又有遇水自行膨胀的性能。同时遇水膨胀止水条是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。遇水膨胀止水条耐气候好、抗老化、防渗止漏、耐腐蚀，施工方便、价格低廉等诸多优点。

再有就是遇水膨胀止水条的缺点：遇水膨胀止水条经过反复数次的膨胀之后，膨胀效果会稍微差些。

#### 氯丁橡胶棒 产品简介:

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,高温硫化,它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料.

规格型号: 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号.

序号	项目	单位	技术指标	检测平均值
1	邵尔A硬度	度	60 ± 5	
	(老化前59 老化后63)			
2	抗拉强度	Mpa	12.0	
21.2				
3	断裂伸长率	%	350	
509				
4	老化系数	%	0.85	0.97

我公司常年生产销售多种工程橡胶制品,有着多年的生产销售经验,一流的管理和技术人才,先进的机械设备,为您打造最坚实的产品质量基础.

我公司主要生产聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封膏、遇水膨胀止水条、橡胶止水带,GB柔性填料,聚氯乙烯胶泥等防水材料.销售电话:13081814455。公司创建十多年,拥有现代化的生产设备,技术力量雄厚。 我公司素以管理严格,技术精艺,产品创新,质量优质经营讲信誉求发展,并建立了科学的质量管理体系取得了质量管理体系认证证书,制造的产品销往全国各地,备受广大客户的信诚与好评。

PN (BW) 止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。遇水能吸水体积膨胀,挤密新老混凝土之间的缝隙,形成不透水的可塑性胶体。该产品于一九

八八年六月在北京通过部级鉴定，荣获一九九一年科技成果奖，并颁发证书成为国家认可的合格产品。该产品为解决混凝土施工缝隙的渗漏问题开创了新的道路，填补了我国防水的一项空白。产品质量达到了世界领先水平。产品性能：该产品成灰黑色腻子状胶体，具有耐气候好、抗老好、防渗止漏、耐腐蚀、操作简便、费用低等特点。主要用途：PN（BW）止水条是各种地下建筑构筑物工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给水排水等砼砌混凝土工程施工缝防渗止漏的一种最新、最理想的材料，彻底解决了橡胶和钢板止水带考摩擦易产生绕渗的难题。

遇水膨胀止水条主要种类有以下几种

遇水膨胀橡胶是一种在遇到水后可以通过自身吸水因子吸水使其体积膨胀变大，我厂根据膨胀橡胶的这一原理，将其研发制成适合建筑施工缝、变形缝、沉降缝规格的橡胶止水条，已达到预防此处渗漏水的目的。

我厂生产的遇水膨胀止水条主要有BW/PN腻子型遇水膨胀止水条（根据工程需求不同，腻子型止水条又延伸出内加网型遇水膨胀止水条、带注浆管型遇水膨胀止水条、缓膨型遇水膨胀止水条）和PZ/BF制品型遇水膨胀止水条（制品型止水条根据市场工艺不同又分为两种：挤出型遇水膨胀止水条和硫化型遇水膨胀止水条）。