

供应国标橡胶板

产品名称	供应国标橡胶板
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:申盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

衡水申盛工程橡胶有限公司 专业生产橡胶止水带,遇水膨胀止水条,双组份聚硫建筑密封胶、G B柔性填料、聚氯乙烯胶泥,聚乙烯闭孔泡沫板

【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信:13081814455】

橡胶板,以橡胶为主体材料(可含有织物、金属薄板等增强材料),经硫化而制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品,简称胶板。橡胶板具有较高硬度,物理机械性能一般,可在压力不大,温度为20°~+140 的空气中工作。橡胶板系由混炼胶经压延贴合成型或挤出成型,用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成。色泽:黑色,灰色,绿色,蓝色等。广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。用作密封胶圈、胶垫、门窗封条和铺设工作台及地板。

在工业行业橡胶板主要应用于防腐、耐磨、耐冲击保护其使用设备及器件,诸如火电厂脱硫系统和水处理防腐使用的橡胶板主要用于防腐,而在矿业其橡胶板主要是耐磨、耐冲击保护其设备及相关管道设备

，能够延长其设备等使用寿命。在文化教育体系一般用于印刷制版。橡胶板

橡胶板使用范围较为广泛，针对其不同的使用工况条件选择不同的橡胶板，而不同的环境及实际的使用要求，其可选择工艺也不同，诸如现场施工工艺选用的胶板为熟胶板或者自硫化胶板，使用环境温度过高情况下，一般采用硫化罐热硫化方式硫化胶板，提高橡胶板的耐温性能，关于橡胶板的施工条件及工况要求研究较为深入，尤其对于一些较为实用的技术，尤其针对矿业及火电厂检修时间较短，对橡胶板耐磨要求较高的条件下，采用的现场冷粘技术研究较为深入，大大降低了其企业成本，提高了寿命。橡胶板

衡水中盛工程橡胶有限公司生产的遇水膨胀止水条经销北京市、天津市、上海市、重庆市、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、广西、内蒙古、宁夏、新疆等各个地方。衡水中盛工程橡胶有限公司专业生产遇水膨胀止水条，现货供应，交货及时，质量保证。欢迎新老客户咨询订购！订购热线：13081814455 衡水中盛工程橡胶有限公司

橡胶板

PN腻子型止水条：

产品名称：腻子型遇水膨胀止水条 型号：PN150 PN220 PN300

产品规格：10*10 10*15 10*20 20*25 30*20 30*40 30*50

包装箱尺寸：39cm*39cm*18.5cm

包装规格：25米/箱（长度可按用户设计要求加工）

腻子型遇水膨胀止水条特点：(1)浸水膨胀，“以水止水”；
(2)膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 最大膨胀率的50%；
(3)施工方便，价格低廉 (4)无毒无污染 (5)在长时浸水作用下无溶解物析出；
(6)与其他亲水膨胀止水带相比最大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

4.腻子型遇水膨胀止水条建议施工工艺:

对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。

拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。 将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。

（4）止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。

(5) 在安装粘贴过程中，应防止止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果