

双分裂式变压器-双分裂干式变压器标准化-创联汇通

产品名称	双分裂式变压器-双分裂干式变压器标准化-创联汇通
公司名称	河南创联汇通电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市管城区春晓路东、贺江路北5幢2单元7层705号
联系电话	15210271054

产品详情

各分裂绕组的总容量就是该分裂变压器的额定容量。具有两个低压绕组的分裂变压器通常称为双分裂式变压器，其低压绕组的布置方式有辐（径）向分裂和轴向分裂两种。双分裂式变压器是指变压器只有高压和低压两绕组（没有中压绕组，有中压绕组则叫做三绕组）通常情况下，双分裂变压器中不分裂的高压绕组亦由两个并联分支组成。

由于双分裂式变压器有较大的电抗，因此大机组发电厂采用双分裂式变压器作为厂用变压器和起动变压器，在运行上有如下优点：

(1)限制短路电流显著。当分裂绕组的一个支路短路时，由电网供给的短路电流经过分裂变压器的半穿越电抗比穿越电抗大，故供给的短路电流要比双绕组变压器小，同时分裂绕组另一支路由电动机供给短路点的反馈电流，因受分裂绕组的限制，亦减少很多。从而保证了厂用母线上电气设备的短路稳定性。

(2)当分裂绕组一个支路发生故障时，另一支路母线电压降低比较少。同时，当分裂绕组一个支路的电动机自启动，另一个支路的电压几乎不受影响。这样就提高了厂用母线上所供电一半负荷的可靠性。

当然，双分裂式变压器比起普通(无分裂)变压器(在相同容量、电压等级、调压范围及级数，总损耗和短路电压等情况下)相比，材料消耗较多(包括硅钢片、线圈用铜(铝)量等)，从而使变压器的成本有所增加。

北京创联汇通电气设备有限公司公司产品先后通过ISO9000:2000国际质量认证体系的认证,CTQC(国家变压器质量监督检验中心)检验合格、中国节能产品认证和CCC认证，产品通过多年的挂网运行，以节能环保

保、性能稳定等优点，深受广大用户的好评。

联系人：李经理

联系电话：15300040510

座机：010-59505884

官网地址：<http://www.bjclht.com>