

监控安防液晶拼接显示、视频会议大屏拼接显示

产品名称	监控安防液晶拼接显示、视频会议大屏拼接显示
公司名称	湖南华显电子科技有限公司
价格	9978.00/台
规格参数	对比度:3500 : 1 拼缝:3.5mm 可视角度:178 °
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓科技产业园学士路389号海普众包园1栋2楼
联系电话	0731-82029977 17775728826

产品详情

产品特点:

1、LED背光源，使整个面板亮度均匀，图像稳定，无变形失真现象，低功耗。2、超窄的拼接边缝（3.5mm），更完美的视觉体验。3、高对比度：液晶屏具有3500：1的对比度。4、更好的色彩饱和度：产品专业开发的色彩校准技术，可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度，可以通过这个技术，对静止和动态画面进行色彩校准，确保画面输出的精确和稳定。5、更宽的视角：PVA（Patterned Vertical Alignment）技术即“图像垂直调整技术”，利用这种技术，可视角度可达双178°（横向和纵向）。6、可靠性更好：液晶屏为监控中心、展示中心设计，支持全年365天不停机工作，背光源寿命可达8万小时以上。液晶屏寿命更长。7、亮度均匀，影像稳定不闪烁：由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度，属于数字点对点显示，所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。8、环保健康：华显液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质（如铅、汞等），是环保健康的拼接幕墙，在欧美一些发达国家，LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。9、拼接方式任意选择：华显液晶拼接显示屏，除了拼接数量任意选择外，屏幕的组合方式（m×n）亦有多种选择，可满足不同使用场所的需要。

产品参数

项目	参数
----	----

型号	HX-S550D3/HX-S550G3
面板类型	三星超窄边
面板尺寸	55寸
显示模式	16:9
背光类型	LED
亮度	500cd/m ² , 700cd/m ²
对比度	3500 : 1
响应时间	8ms
分辨率	1920 × 1080
幕墙分辨率	1920 × 1080或向下兼容
显示色彩	16.7M
可视角度 (左右/上下)	178 ° /178 °
拼接边缝	3.5mm
视频	PAL/NTSC
使用寿命	60000~80000小时
外形尺寸	1213.5 × 684.1 mm
场频	50Hz、60Hz、70Hz
菜单语言	English 中文 ; (需多种语言可选)
拼接单元重量	25kg
面板控制	按键 + 遥控器
拼接墙安装方式	落地机柜 (电视墙) /墙体壁挂/移动钢架/吊挂
机柜厚度	大于等于160mm
机柜材料	铝合金型材机架
电源	内置电源
输入和输出	
VGA	模拟RGB: 15PiMD-SUB
DVI	1
YPbPr	1组
S端子	1
串口输入	1
串口输出	1
BNC输入	1
BNC输出	1
功率	
输入电压	AC110-250V (50/60Hz)
正常工作功耗	380W
待机功耗	< 3W
工作环境	
温度	0 ~ 60
湿度	10% ~ 90%