

供应石油化工行业BTLU旋进旋涡流量计

产品名称	供应石油化工行业BTLU旋进旋涡流量计
公司名称	江苏润宝泰自动化仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	宝泰仪表:1%
公司地址	金湖县朝阳路73号（注册地址）
联系电话	0517-86911488 13390803499

产品详情

供应石油化工行业BTLU旋进旋涡流量计

供应石油化工行业BTLU旋进旋涡流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、城市供气、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。

智能旋进旋涡流量计主要特点: 1. 内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。 2. 就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。 3. 采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。 4.

特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。

5. 整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。

6. 防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。 7. 表头可180度随意旋转,安装方便。

供应石油化工行业BTLU旋进旋涡流量计产品选型

代号	口径	流量范围m ³ /h
BTLU-25	DN25	2.5~30
BTLU-32	DN32	4.5~60
BTLU-50	DN50	10~150
BTLU-80	DN80	28~400

BTLU-100
BTLU-150
BTLU-200

DN100
DN150
DN200
代号
N
Y

50 ~ 800
150 ~ 2250
360 ~ 3600
功能1
无温压补偿
带温压补偿
代号

F1
F2
F3

输出型号

4-20mA输出 (二线制)

4-20mA输出 (三线制)

RS485通讯接口

代号 功能2

E1 1.0级

E2 1.5级

T 常温

P1 1.6Mpa

P2 2.5Mpa

P3 4.0Mpa

D1 内部3.6V供电

D2 DC24V供电

B1 不锈钢

B2 铝合金