

供应供水领域BT-LG孔板流量计

产品名称	供应供水领域BT-LG孔板流量计
公司名称	江苏润宝泰自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县朝阳路73号（注册地址）
联系电话	0517-86911488 13390803499

产品详情

供应供水领域BT-LG孔板流量计

供应供水领域BT-LG孔板流量计概述

BT-LG一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器（或差压变送器、温度变送器及压力变送器）配套组成的高量程比差压流量装置，可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量，广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计适用范围

- 1.公称直径：15 mm
DN 1200mm
- 2.公称压力：PN 10MPa
- 3.工作温度：- 50 t 55 0
- 4.量程比：1:10 , 1:15

5.精度：0.5级，1级

供应供水领域BT-LG孔板流量计产品选型

说明

B节流装置（孔板
流量计）

按其结构特征
的两大基本分
类

孔板

喷嘴等

公称压力(公
斤)

22.5

.

5

110

0

116

6

225

5

664

4

1100

0

0

2200

0

0

口径(mm)

1 15 ~ 1200m
5 m

按其结构
形式细分

标准孔板(
环室)

标准孔板(
法兰)

标准孔板(
钻孔)

I ISA
1932喷嘴
长径喷嘴

文丘利喷
嘴

经典文丘
利管

S双重孔板
圆缺孔板

锥形入口
孔板

1/4圆孔板

偏心孔板

整体(内藏)
孔板

楔形孔板

不在上述
之列的特
殊节流装
置
介质

1液体
2气体
3蒸汽
4高温液
体
补偿形
式

不带压
力、温
度补偿

带压力
补偿输
出

带温度
补偿输
出

带压力
、温度
补偿输
出

变送
器差
压量
程范
围

0微差
压量
程

1低差
压量
程

2中差
压量
程

3高差
压量
程

是否带现场显示节流装置传感器智能节流装置（流量计）

供电方式

0外接+
24V
DC
供电

13.6
V电
池
供电

