

多孔不锈钢烧结滤片

产品名称	多孔不锈钢烧结滤片
公司名称	新乡市乐尔过滤器有限公司
价格	5.00/件
规格参数	材质:316L 过滤精度:0.22~100 微米 温度: 816
公司地址	新乡市金穗大道靖业公元国际7层728号（注册地址）
联系电话	0373-5807218 13373745486

产品详情

多孔不锈钢烧结滤片技术数据：

类型：定制产品

形状：圆形

材质：SS 316L

过滤精度范围：0.22 微米（ μm ）~ 100 微米（ μm ）

过滤效率：> 99.99 %

工作温度：816

直径：380 mm

厚度：1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm 或其他

多孔不锈钢烧结滤片特点：

1. 品质高（采用德国前沿MEI真空烧结技术，表面平整度高，边缘光滑）
2. 尺寸精度高（应用德国3D打印设计模具，数据模拟应用，尺寸误差小）
3. 易于反清洗（可以重复多次使用，从而降低生产成本）

4. 耐高温（工作温度可达到816℃）
5. 耐腐蚀（SS 316L 材质）
6. 过滤效率高（过滤效率： $> 99.99\%$ ）
7. 高孔隙率（孔隙度高）
8. 纳污容量大（多孔性）
9. 机械强度高（不锈钢刚性好，硬度强）
10. 使用寿命长（经济实用）

应用范围：

HPLC色谱柱部件（预柱过滤，在线过滤），传感器部件，感应器部件，检测仪部件，仪器仪表部件，电池槽电极部件，压力泄放装置部件（防爆，隔爆），平板曝气头曝气器部件（污水处理臭氧曝气），膜过滤部件，高粘聚合物（聚丙烯、聚乙烯等）挤出机器拉丝机器设备部件

公司介绍：

新乡市紫文过滤设备有限公司生产销售不锈钢烧结粉末滤片（方形，圆形，异形），钛烧结粉末滤片（方形，圆形，异形）。

新乡市紫文过滤设备有限公司为了保证高品质产品，引进了德国前沿MEI真空烧结技术，德国前沿BEN金属焊接技术，德国生产质量控制体系。

新乡市紫文过滤设备有限公司目标市场：欧洲市场，北美市场，中国高品质市场。

新乡市紫文过滤设备有限公司重点合作客户：3M, BOEING, GKN, MAHLE, Parker, SIEMENS。

热烈欢迎社会各界人士莅临新乡市紫文过滤设备有限公司工厂参观交流，参观费用7891元/次/人。