

耐高温管道气体过滤器耐高压压缩空气过滤器

产品名称	耐高温管道气体过滤器耐高压压缩空气过滤器
公司名称	北京德睿方圆过滤技术有限责任公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:德睿DERI 标准:标准 定做非标 产地:北京
公司地址	北京市西城区德胜里1区12号
联系电话	010-52293595 13401027916

产品详情

不锈钢除菌过滤器特点：

1) DERI除菌过滤器按德国同类产品标准设计，精制304或316不锈钢卫生级壳体，内外经高精度机械抛光，快装或法兰式结构，标准设计工作压力1.0MPa。可适用于空气和各种液体的除菌过滤。2) 滤芯双O型圈（硅橡胶、氟橡胶）密封，确保气源得到过滤。

3) 除菌滤芯为耐高温聚四氟乙烯膜（PTFE），内衬不锈钢支撑骨架，过滤精度为0.01 μ。使用140洁净蒸汽定期灭菌，重复消毒能除去细菌、噬菌体。完全满足食品、生化、饮料、啤酒、医药、电子等行业的工艺需要。

型号规格：

过滤器型号	流量m ³ /min	接口	尺寸			滤芯型号
			A	B	C	
DR-1CJ	1	G1/2	200	470	90	DRP-1-2
DR-2CJ	2	G3/4	DRP-2			
DR-3CJ	3	G1	DRP-3			

DR-6CJ	6	G11/2	500	DRP-6		
DR-9CJ	9	DN40	DRP-9			
DR-12CJ	12	DN50	240	820	100	DRP-12
DR-15CJ	15	1080	DRP-15			
DR-18CJ	18	DN50/65/80	DRP-18			
DR-24CJ	24	DN80	420	850	120	DRP-12 × 2
DR-36CJ	36	DN100				
DR-48-204	48-200	DN100-250	尺寸根据实际技术参数而设计			

DERI标注：

过滤器为圆柱体筒状结构，用316或304不锈钢制成，以折叠式滤膜芯为过滤元件，它可滤除液体、气体中0.1 μm以上的微粒和细菌。具有过滤精度高、过滤速度快、吸附少、无介质脱落、不泄漏、耐酸碱腐蚀、操作方便等优点，是现代医药、电力、饮料环保等工业的必备设备。采用由进口折叠膜制成滤芯，质量可靠、使用寿命长，滤芯材质可按用户要求自行选择。

一、产品全称：不锈钢卫生级过滤器（内外抛镜面、亚光、普通光、粗抛等）二、产品说明：1、装箱方式（普通尼龙袋+塑料保护口盖+纸箱）2、规格型式：DIN标准（DN15-DN159）、（3/4s-8s）ISO标准（19.1- 159）产品壁厚范围：（1.2-3-5-10-15）3、连接方式：（快装、对焊、螺纹、一边快装一边对焊、一边螺纹一边快装（供选）4、产品标准：ISO、DIN、IDF、3A等5、产品材料：不锈钢304、316、316L6、质量与用途：产品内外用抛光设备处理，达到表面精密度要求；快装管件、螺纹管件采购进口焊机设备点焊。此产品适用于啤酒、制药、乳品、食品、饮料、机械制造商及卫生大型工程等领域 7、产品优点：不仅可以满足上游行业卫生质量的要求，还可以替代进口。卫生管接配件、阀门采用卡箍式、圆螺纹式连接，具有结构简单、造型美观、装拆快捷，开关迅速，操作灵活，流体阻力小，使用安全可靠等优点。替代法兰，管螺纹、梯形螺纹等我国传统的连接方式所产生的缺点。8、材料介质：全部钢件采用耐酸不锈钢材料，密封件采用食品硅橡胶或聚四氟乙烯材料，符合食品卫生规范。