

荷兰厂家直销TAF(防玻纤外露剂)抗浮纤剂

产品名称	荷兰厂家直销TAF(防玻纤外露剂)抗浮纤剂
公司名称	广州市皓成化工科技有限公司
价格	24.00/kg
规格参数	品牌:欧洲荷兰 型号:TAF 规格:25kg/包
公司地址	广州市天河区天河路518号1925房
联系电话	18998866277

产品详情

防玻纤外露剂 TAF

一、技术指标：

性状：白色或微黄色颗粒及粉末状 熔点： 135 ° C
加热减量： 0.5wt%

色泽： 5.0 Gardner 酸值： 15.0 mg/g (KOH)
总胺值： 10.0 mg/g (KOH) 热失重：300 ° C 4.2 wt%, 344 5.0wt%

二、主要性能：

TAF防玻纤外露剂与其他偶联剂如钛酸酯偶联剂及铝酸酯偶联剂均有较强的吸附力，在填充母料中起增溶剂作用，如填充碳酸钙、滑石粉、等母料中，TAF与钛酸酯偶联剂结合染成棕红色，因此要求色泽较浅产品中不宜使用。

防玻纤外露剂TAF与无机颜料有较好的结合力，因此，在尼龙、聚酯、聚碳酸酯色母料中可以作分散剂

。由于色母料对机械强度要求不高，只需分散性好，所以在这些产品中可以不与偶联剂并用。

三、用途及使用方法：

用于玻纤增强尼龙、PBT、PET、PP、ABS、POM等制品，防止玻纤外露，同时能增加制品表面光亮度，降低制品加工温度3-5 ° C，减少螺杆的扭矩，降低机器磨损，提高机器使用寿命，节约电能。

下表为TAF与EBS、芥酸酰胺在长玻纤增强尼龙6、尼龙66中性能测试，测试结果可以看出其性能明显优于EBS及芥酸酰胺。

ABS染色，涤纶色母料的分散剂加入量为：染色0.5% 色母3-5%

四、包装：牛皮纸复合袋内衬PE内袋，25kg/袋

五．存储：按非危险品运输，防水，防日晒，远离火源，存放于通风干燥处