

# 原装日东973UL-S胶带0.13厚

产品名称	原装日东973UL-S胶带0.13厚
公司名称	东莞市织田电子有限公司
价格	25.00/卷
规格参数	品牌:日东 型号:973UL-S 产地:日本
公司地址	中国广东省东莞市大岭山镇振华路东三巷八号
联系电话	13532889449 18350499043

## 产品详情

日东电工胶带973UL-S 特点:比普通胶带更具耐热,耐寒性。在连续使用过程中的温度范围可达-100~260摄氏度,熔点达327度,低摩擦,有良好的润滑性;对高压电具有良好的绝缘效果;对化学药品或溶剂不发生化学反应;并具有抗光,抗氧化等作用;及其良好的粘贴性,耐磨,耐压,耐腐蚀,耐微波,耐高温,耐摩擦,异常的光滑性及不粘性;粘贴牢固不脱胶,纹路匀称等特点。品牌:NITTO

DENKO 型号规格: NO.973UL-S T0.13mm\*W13mm\*L10m 适用:制袋机 NO.973UL-S

T0.13mm\*W19mm\*L10m 250卷/箱 NO.973UL-S T0.13mm\*W25mm\*L10m NO.973UL-S

T0.13mm\*W38mm\*L10m NO.973UL-S T0.13mm\*W50mm\*L10m 更多型号规格,欢迎来电咨询,提前定货

! 胶粘属性:有机硅;长期耐温-50/250摄氏度,短期耐温-50/300摄氏度,抗拉强度(n/cm)135-150;

粘着力:(n/25mm)>6.5,适用范围:用于耐热,遮蔽;热密封;耐热电器绝缘;日东电工(NITTO DENK

O)胶带,是日本原装进口耐高温超粘力电子胶带。品质一流,稳定耐用,多种型号规格。广泛应用于热封,热烫合设备