

无堵塞排污泵立式 全铜电机排污泵

产品名称	无堵塞排污泵立式 全铜电机排污泵
公司名称	浙江昂东泵业有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙村（温岭市德光电子科技有限公司内）
联系电话	13867463604

产品详情

浙江昂东泵业沉淀20年，只为做专业的污水泵供应商。公司拥有翻砂厂、10000平方米的金加工和成品组装车间和智能水泵测试系统，公司自有模具上千套，并且一直在改进水力模型，提高水泵效率。

污水泵是一种潜入水中工作的抽含有颗粒的水的水泵。该产品结构先进、过流通道宽阔、排污能力强，已经广泛应用于污水处理厂、工厂、矿山、住宅区、大楼、医院、企事业单位等等。

一、本公司污水泵的特点：

1. 采用独特的流道式叶轮结构，大大提高了污水污物通过能力
2. 整体结构紧凑体积小，噪声小，节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中既可工作，大大减少工程造价。
3. 100%国标铜线电机，足功率
4. 人本轴承、寿命长，噪音低
5. 碳化硅、合金双端面机械密封，漏水率极低

二、污水泵的使用条件：

- 1.介质温度不超过50℃，密度为1.0-1.3kg/m³,PH值在6~9范围内。
- 3.泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。
- 4.在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。

三、污水泵的维护保养：

再好的产品，平时的维护和保养也是非常重要的。

- 1、绝缘电阻：每月定期检查，以500V绝缘电阻计来测定电机各相与接地线间的绝缘电阻，并确认必须在10兆欧以上。
- 2、机械密封、机油检查，常规状态下每使用300~500小时应加注或更换油室中机油（10~30#机油），提高机械密封的使用寿命。泵常规运行3000小时后，需对泵进行拆检保养，必要时更换不宜再用的易损件。
- 3、入库存放：当入库前若能先做好润滑油检查、叶轮磨损检查、绝缘电阻检查，那么于下次使用时，即可马上使用不必再等候。水泵内外部用清水洗净，等到水分完全干后，存放于屋内干燥的场所。