

亚德客电磁阀4V310-10 DC24V

产品名称	亚德客电磁阀4V310-10 DC24V
公司名称	广州裕安机械设备有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:亚德客AirTac 型号:4V310-10 产地:广东佛山
公司地址	广东省广州市黄埔区黄埔东路
联系电话	020-29076392 15920357940

产品详情

4V300系列电磁阀（五口二位、五口三位），4V310-08，4V320-08，4V330C-08，4V330E-08，4V330P-08，40V310-10,,4V320-10，4V330C-10，4V330E-10，4V330P-10

产品简介/ Brief introduction :

五口二位电磁阀又称二位五通电磁阀，其结构简单，对气源介质质量要求不高，故被广泛应用各种气缸。电磁阀4V210-06至4V230-08系列二位五通电磁阀可分为五口二位/五口三位系列规格，要根据工程要求选择合适口径、电压、接管螺纹、安装形式的电磁阀。也可根据实际用途配套选

工作原理/ Working principle :

在气动回路中，电磁控制换向阀的作用是控制气流通道的通、断或改变压缩空气的流动方向。主要工作原理是利用电磁线圈产生的电磁力的作用，推动阀芯切换，实现气流的换向。按电磁控制部分对换向阀推动方式的不同，可以分为直动式电磁阀和先导式电磁阀。直动式电磁阀直接利用电磁力推动阀芯换向，而先导式换向阀则利用电磁先导阀输出的先导气压推动阀芯换向。

特点/ Characteristics :

- 1、先导方式：内部引导式或外部引导式可选；
- 2、滑柱式结构，密封性好，反应灵敏；
- 3、双头电磁阀具有记忆功能；
- 4、内孔采用特殊加工工艺，磨擦阻力小，启动气压低，使用寿命长；
- 5、无需加油润滑；

- 6、 附设手动装置，利于安装调试；
- 7、 有多种标准电压等级可供选用；
- 8、 可与底座集成阀组，节省安装空间。

安装与使用/ Installation and operation：

- 1、 使用前注意检查组件在运输过程中是否损坏，然后安装；
- 2、 安装时请注意气体流动方向及接管牙型是否正确。使用介质必须经过40 μ M滤芯过滤；
- 3、 请注意安装条件是否符合技术要求（如电压、动作频率、工作压力、使用温度范围等，）然后安装使用；
- 4、 安装时注意气体流动方向，P位进气口、A（B）位工作口、R(S)位进气口；
- 5、 尽量避免在震动的环境下使用，并注意低温下的防冻措施；
- 6、 连接管路时，注意止泄带缠绕不可超过接口牙端面，注意清除管路接头内的粉尘、铁屑等脏物，避免杂质或异物进入阀体内；
- 7、 请注意防尘，建议排气口安装消声器或消声节流阀。拆下不用时应在进、出气口装防尘套。
- 8、 整机调试时，建议先用手动装置调试，然后再通电调试。

品牌介绍/ Brand introduction

亚德客是全球知名专业生产各类气动器材的大型企业集团，创于1988年，现辖三大生产基地和一家营销中心，亚德客生产基地厂房面积达10万平方米，全球员工总计2500人，专业技术人员300多人，总投资1.5亿美元，年生产能力达5,000万件套，产品畅销中国、东南亚、欧美等国家和地区。

主营产品/ Main products：

气源处理元件	气动三联件、过滤减压阀、调压过滤器、油雾器。
控制元件	气动电磁阀、流体控制阀、气控阀，二位三通电磁阀，二位四通电磁阀。
执行元件	标准气缸系列，迷你气缸系列，超薄气缸系列，气缸附件。
辅件	油压缓冲器，接头，PU管，PA管、阻燃管、PCV诱导闸阀