

卧式燃油（气）蒸汽锅炉厂家直销

产品名称	卧式燃油（气）蒸汽锅炉厂家直销
公司名称	苏州维德锅炉有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	型号:WNS0.5-0.7 尺寸:2300*1950*1000 产地:苏州
公司地址	苏州吴中经济开发区横泾街道木东路7495号10幢
联系电话	18015575806

产品详情

冷凝卧式蒸汽锅炉

技术参数Technology parameter

项目/型号	WNS0.5-0.7	WNS0.75-0.4	WNS1-0.4	WNS1.25-0.4	WNS1.5-0.4	WNS2-0.4	WNS3-0.4
额定发热量	500	750	1000	1000	1500	2000	3000
工作压力	0.7	0.7	0.7	1	1	1.25	1.25
工作温度	170	170	170	184	184	184	184
给水温度	20	20	20	20	20	20	20
热效率	90-92(燃料为轻油、城市煤气不配冷凝器)94-96(燃料为天然气配冷凝器)						
水容量	1180	1700	3100	3100	3700	5100	6300
蒸汽出口直径	40	50	50	50	65	65	80
进水口直径	25	32	40	40	40	40	40
排污阀直径	40	40	40	40	40	40	40
安全阀直径	40	40/40	40/40	40/40	40/40	40/40	50/50 40/40
烟道口	219	250	273	273	320	350	380 400
外形 长	2300	2800	3400	3400	3650	4200	4800
宽	1320	1500	1900	1900	2100	2200	2200
尺寸 高	1700	1760	2250	2250	2350	2500	2600
运输重量	2.43	2.49	2.79	5.06	5.06	5.39	6.19 7.00 7.20 10.5 11.2
底座尺寸	1950	2130	2050	2800	2800	2500	2970 3250 3280 3800 3800
燃料 轻油	32.4	32.8	48.6	64.7	65.7	65.7	97.1 129.5 131.3 192.0 194.8

消耗	天然气 M3/h	36.8	36.8	59.7	73.5	73.5	73.5	110.3	147.1	147.1	220.6	220.6
	城市煤 NM3/h	83.4	84.6	125	166.7	169.1	169.1	250	333.3	338.2	494.5	501
	气											

项目/型号			WNS4-1	1.25	WNS5-1	1.25	WNS6-1.25	1.6
		Y.(Q)						
额定发热量		Kg/h	4000	4000	5000	5000	6000	6000
工作压力		Mpa	1	1.25	1	1.25	1.25	1.6
工作温度			184	193	184	193	193	204
给水温度			20					
热效率		%	90-92(燃料为轻油、城市煤气不配冷凝器)94-96(燃料为天然气配冷凝器)					
水容量		L	7700	8900	10300	10300	10700	10700
蒸汽出口		DN	100		125			
进水口		DN	50		50	40	50	
排污阀		DN	50		50*2			
安全阀		DN	50/50	50/40	80/40	50/50	80/40	50/50
烟道口		mm	450		650*400	600*350	600*400	
外形	长	mm	5300		5550		6000	
		mm	2300		2400		2450	
		mm	2750		2800		2830	
运输重量		t	11.9	12.8	15.4	16.4	17.6	18.5
底座尺寸		mm	4250	4250	4495	4495	5115	5090
		mm	1600	1600	1700	1700	1600	1600
燃料	轻油	kg/h	256.1	259.8	320.1	324.7	384.1	389.6
	天然气	M3/h	294.1	294.1	367.7	367.6	441.1	441.2
消耗	城市煤气	NM3/h	659.3	668.9	824.2	836.1	989	1003.3