

电镀银树脂厂家

产品名称	电镀银树脂厂家
公司名称	苏州青田化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市平江区3188号万达广场
联系电话	0512-67227669 18912627527

产品详情

AA-8315电镀银树脂

AA-8315为透明薄片状，A4纸厚度，大小可裁剪，醇醚类、酯类、酮类等溶剂为良溶剂，溶解液高粘度、低固含。主要应用于铝粉漆及仿电镀之电镀银油及镜面银油墨领域，优异的铝粉排列、有效改善铝粉白度、提高金属颜料的遮盖力。

AA-8315A为液体树脂。10%含量，其余为丁酯、乙酯。

物理指标：

外观：透明薄片状、略显蓝绿相

活性份：100%

固体耐热性：210

组成：酮缩醛聚合物

特 性：

超优异的铝粉排列效果，有效改善铝粉白度

提高金属颜料的遮盖力。

具有良好的耐醇性、硬度、抗刮性和耐磨性。

适用范围：

所有溶剂型镜面银油墨体系，加镜面银浆40%丝印即有平滑的镜面银效果。

所有的仿电镀喷漆体系，加镜面银浆5%以内可以做出仿电镀一般的效果。

所有溶剂型铝粉漆体系，3%(10%固含)添加就可以强力提高铝粉漆的排列效果,增加白度。

用法用量：

酮类溶剂、酯类溶剂、醇醚类溶剂对AA-8315树脂为良溶剂，苯类溶剂、醇类溶剂和芳烃类溶剂为非良溶剂，溶解时需要用剪刀剪成碎片，逐渐加入到溶剂中，一边加一边高速搅拌。

溶解固含量：AA-8315树脂溶解是典型的低固含、高粘度树脂液，一般使用固含为7-15%。

仿电镀喷漆配方参考：

仿电镀铝银浆（10%金属固含）：3~5%

AA-8315(固含10%)：5~10%

平衡溶剂：80~95%

镜面铝银浆（10%金属固含）：40-50%

AA-8315(固含10%)：10-20%

溶剂：30-50

包装与注意事项：

25KG/包；

远离热及火源，置于阴凉通风、室温15~25 条件下，容器保持密闭；

如果需要了解更多涂料助剂资讯，请继续关注苏州青田化工有限公司，详情咨询电话：0512-67227669，

联系人：周经理 联系电话：18912627527