苏州弹性树脂厂家

产品名称	苏州弹性树脂厂家
公司名称	苏州青田化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市平江区3188号万达广场
联系电话	0512-67227669 18912627527

产品详情

AA-8200F弹性树脂

物理指标：

外 观：微黄色透明黏液

黏 度：Z3-Z6cps(25°C格氏管）

固含量：99±1%(GB/T1725-2007)

羟 值：55±5(100%固体份)

色 度：＜2(100%固体份,Gardner比色计)

酸 值：＜2

特 性：

AA-8200F为线型长链大分子聚酯树脂,其制成的弹性涂料在常温下处于高弹性能,特征表现在较小的外力作用下即使发生形变,当外力除去之后能够恢复原来的形状。提供了优异的耐紫外线、耐溶剂性及优异的软滑手感状。

参考配方：

A组份:： Wt	混合溶剂
AA-8200F：35	TOL：50
DH-4500： 1.7	CYC：15
OK520： 7	MIBK：35
混合溶剂： 26	
100	
高速分散25-30min	
T-12： 0.3	
混合溶剂：30	

总 量： 100

B组份： 3390

C组份： TOL 50

BAC 50

100

配比:： A:B:C=100:10:30~40

干燥条件:65度*30分钟

喷2-3遍后静置15-20分钟使漆膜变哑再进烤箱

请使用PU级溶剂以保证涂料的性能

包装与注意事项：

200KG/铁桶；

1. 开启后如未使用完，请立即密封，并远离火种；

2. 请在阴凉、通风、干燥处贮存；

3. 在正常存放条件下，本品保存期为12个月；

如果需要了解更多涂料助剂资讯，请继续关注苏州青田化工有限公司，详情咨询电话：0512-67227669，联系人：周经理 联系电话：18912627527